

反渗透净水设备专用阻垢剂TCWAT TC526进口纯化水设备阻垢剂

产品名称	反渗透净水设备专用阻垢剂TCWAT TC526进口纯化水设备阻垢剂
公司名称	廊坊米多化工产品有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:25公斤 用途:水处理阻垢剂 品牌:米多
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇东流河村
联系电话	18533652186 18533652186

产品详情

本阻垢剂已投放市场7年，质量稳定，请放心选用

一、产品性能

反渗透阻垢剂、分散剂在膜工业是主要的抑垢剂之一，tc-526被广泛的用于苦咸水、高盐水，制程用水及饮用水等用途。

二、产品特点

1. 可适用于各种不同的水质中，具有高性能的抑垢能力；
2. 减少结垢的现象并减少膜管清洗的频率；
3. 可减少或取代膜管系统的注酸处理；
4. 因为低的注药剂量，可获得较佳的经济效果；
5. 可适用于所有的膜管种类，有效的铁隔离剂；
6. 较六偏磷酸钠（shmp）更为稳定及有效；
7. 允许膜管系统工作在较高的采水率；

8. 对不同种类，不同程度的结垢物质而言，是一种**的抑垢剂。

三、技术指标

项目	指标
----	----

外观	浅黄色透明液体
----	---------

ph(1%水溶液)	10.0-11.0
-----------	-----------

密度 (20) g/cm ³	1.16-1.36
-----------------------------	-----------

溶解性	在任何比率下均可混溶
-----	------------

包装：
25kg/桶（高强度塑料桶）

四、加药量：

将tc526连续投加至膜系统前的进水中。典型投加量为2--5mg/l，视水的化学性质，膜类型和系统运行参数（如回收率、温度与压力等）不同而有所变化,具体请咨询我公司技术人员。

稀释：tc526应连续投加，由于本阻垢剂纯度高透明无色可以实现原液直接投加，大多数情况下建议用ro产水或除盐水稀释后投加，一般的稀释倍数为20-40倍，具体请咨询我公司技术人员。

本产品的型号是TC526，用途是水设备阻垢剂，类型是反渗透膜阻垢剂，外观是淡黄色透明液体，有效物质含量是1.26-1.38（%），含量是密度在1.16-1.36之间（%），PH值使用范围是碱性10.0±11.0