

聚丙烯酸 PAA 聚丙烯酸PAA

产品名称	聚丙烯酸 PAA 聚丙烯酸PAA
公司名称	山东泓美环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	化学成份:聚丙烯酸PAA 用途:锅炉阻垢剂 品牌:化友
公司地址	济南市高新区世纪大道15612号理想嘉园2号2006
联系电话	0531-67808522 18615617577

产品详情

cas no : 9003-01-4

分子式 : [c3h4o2]n

结构式一、产品性能paa无毒，易溶于水，可在碱性和中等浓缩倍数条件下运行而不结垢。paa能将碳酸钙、硫酸钙等盐类的微晶或泥沙分散于水中不沉淀，从而达到阻垢目的；paa是一种常用的分散剂，除用于循环冷却水系统作阻垢分散剂使用外，还广泛应用于造纸和纺织、印染、陶瓷、涂料等行业。二、质量指标

项目	指标	
外观	无色或淡黄色透明液体	黄色或琥珀色透明液体
固体含量 %	30.0	50
游离单体 (以ch ₂ =ch-cooh计) %	0.50	1.0
密度 (20) g/cm ³	1.09	1.20
ph (1%水溶液)	3.0	3.0-4.5
极限粘数 (30) dl/g	0.06-0.10	

注：1、本厂同时提供固含为40%、45%的聚丙烯酸。2、可按用户要求进行分子量调节。三、应用范围与使用方法paa常与其他水处理剂组成配方使用，用作电厂、化工厂、化肥厂、炼油厂和空调系统等循环冷却水系统中的阻垢分散剂。paa具体配方及用量根据现场水质及设备材质情况由试验而定。paa单独使用，一般使用浓度为1~15mg/l。四、包装与储存paa用塑料桶包装，每桶25kg。贮于室内阴凉处，贮存期为十二个月。五、安全防护paa对眼和皮肤有刺激作用，但无急性毒性。

本产品的化学成份是聚丙烯酸PAA，用途是锅炉阻垢剂，品牌是化友，类型是缓蚀阻垢剂，外观是无色透明液体，有效物质含量是30（%），含量是30（%），PH值使用范围是3.0，参考用量是1-15mg/l，CA

