

DZG-306B电阻率仪 在线电阻率仪 工业电阻率仪 含电极

产品名称	DZG-306B电阻率仪 在线电阻率仪 工业电阻率仪 含电极
公司名称	上海越磁电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:诚磁 型号:DZG-306B 检测项目:盐度
公司地址	上海市奉贤区目华北路388号471室
联系电话	18978839569 15221573722

产品详情

特点和用途：

dzg-306b型（lcd）电阻率仪是一台采用单片机电路进行测量和补偿的智能型电阻率测量仪器，采用大屏幕背光液晶显示器、中文提示操作，适用于高温蒸馏水行业制水设备在线电阻率的测量和控制。

仪器创新点：

具有自动满度校正；

具有切换显示电阻率值和电导率值；

具有测量值、温度值同步显示；

具有电阻率下限或电导率上限选择报警设置；

具有通讯接口输出；

具有220vac和24vdc选择供电；

仪器主要技术指标：

测量范围：0~3.00m \cdot cm（0~20.00 μ s/cm），可切换显示电导率值和电阻率值；

温度补偿：具有自动温度补偿，补偿范围80~100 $^{\circ}$ C，补偿基准90 $^{\circ}$ C，温度补偿元件pt1000；

显示方式：选用58 \times 42大屏幕背光液晶，4位0.56"lcd显示电导率值，3位0.36"lcd显示温度值；

测量精度： $\pm 2\% (f \cdot s)$ ；

电极配置：0.1cm-1不锈钢电极，4'管道式螺纹连接或快装接口连接，导线长度为5m；

报警控制输出：本仪器可对电导率或电阻率值选择报警设置，当测量值超过设定值时，提供开关量触点信号输出，触点容量：6a/ac220v；

电流信号输出：本仪器可提供标准4~20ma直流信号输出，4ma值和20ma值的工况可根据用户要求任意设置；

rs-232c串行口输出：本仪器具有标准rs-232c串行口输出，可同具有此接口的智能仪器相连接，如计算机、打印机（dy-301b），实现测量数据的打印记录；

实时时钟功能：本仪器具有实时时钟功能，可对打印记录数据进行实时记载；

仪器供电电源：本仪器具有220vac或24vdc选择供电（用户订货时确认）；

仪器尺寸：

面框尺寸：96 × 96（mm）

开孔尺寸：91 × 91（mm）

仪器深度：95（mm）

产品检验依据：q/tcdp03-2000；

本产品的品牌是诚磁，型号是DZG-306B，检测项目是盐度，类型是水质在线分析仪，测量范围是0~3.00 M · cm，测量精度是2，电源电压是220V，分辨率是1，适用行业是水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院,游泳馆