

## 沥青站LB750，沥青混凝土搅拌站 60吨沥青搅拌站出口CE认证

产品名称	沥青站LB750，沥青混凝土搅拌站 60吨沥青搅拌站出口CE认证
公司名称	莱阳市鸿达筑路机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鸿达 型号:LB750 路面机械类型:沥青搅拌站
公司地址	莱阳市冯格庄高速路入口路南
联系电话	0535-7236368 13853560197

### 产品详情

1、搅拌楼体纯模块化设计,运输、安装快捷方便,超大废料、溢料分家,结构新颖独特. 2、配料器环行皮带给料机,变频调速,高低可调,独特结构便于更换皮带,使喂料更顺畅,减少了功率的消耗.并带有无料报警灯,方便了客户. 3、高效保温的干燥滚筒,特殊的叶片及料帘形式使热交换更充分,再配以高效节能的进口燃烧器,重、柴油两用,节约了能源的消耗.

4、振动筛采用振动体外置直线式全封闭结构,筛分效率高,维护、更换筛网方便,进口承轴更可靠. 5、热骨料仓装有连续式料位器,操作人员可一目了然.并且骨料的计量采用大小门二次计量,大大提高了计量精度.特殊结构的料门,不易卡料,工作更可靠. 6、采用欧洲技术设计的搅拌主机,双减速电机,高速端同步.称好的沥青,经泵直接喷入拌锅,粉料经螺旋撒入拌锅,使搅拌更均匀而迅速.并预留有木质纤维添加接口及旧料再生入口. 7、除尘系统采用进口诺美克斯布袋,使排放到大气中的粉尘浓度小于50mg/nm<sup>3</sup>,完全满足国家环保要求.清吹下来的粉尘,经粉提进入回收粉罐,重新利用,避免了二次污染. 8、控制系统采用当今在工业自动化领域领先的siemens整体解决方案,使用profibus现场总线,组成一个中大型的分布式自动化系统,在操作方式上,采用双工业计算机热备份,动态显示,无按钮、由鼠标完成各种操作,实时故障监测控制,具有参数设定、数据管理、故障诊断等功能.计量精确,可实现自动、半手动和手动控制,性能稳定可靠.

相关图片：

[lb系列沥青混合料搅拌设备主要技术参数]

型号	lb500	lb750	lb1000	lb1500	lb2000	lb2500	
额定产量	40t/h	60t/h	80t/h	120t/h	160 t/h	200 t/h	
冷骨料仓	4仓 × 6m <sup>3</sup>	4仓 × 6m <sup>3</sup>	4仓 × 9m <sup>3</sup>	4仓 × 9m <sup>3</sup>	5仓 × 11m <sup>3</sup>	5仓 × 11m <sup>3</sup>	
干燥滚筒	1.1m × 4.2m	1.3m × 5m	1.5m × 6m	1.8m × 7m	2.2m × 8m	2.35m × 9m	
布袋除尘器	cnm156	cnm240	cnm357	cnm476	cnm654	cnm832	
排放标准	50mg/nm <sup>3</sup>	50mg/nm <sup>3</sup>	50mg/nm <sup>3</sup>	50mg/nm <sup>3</sup>	50mg/nm <sup>3</sup>	50mg/nm <sup>3</sup>	
振动筛	4层	4层	4层	4层	5层	5层	
热料仓	12t	12t	26t	26t	5/40t	40t	
搅拌锅容量	500kg	750kg	1000kg	1500kg	2000kg	2500kg	
搅拌周期	45s	45s	45s	45s	45s	45s	
矿粉罐容积	30t	30t	26+36t	26+36t	30+43t	30+43t	
沥青罐容积	30000l	30000l	50000l	50000l	2 × 50000l	2 × 50000l	
导热油炉	20万kcol/h	20万kcol/h	30万kcol/h	30万kcol/h	50万kcol/h	50万kcol/h	
成品仓容量	50t	50t	90t	90t	110t	110t	
控制系统	手动/半自动/全自动						
计量精度	骨科	± 0.4%	± 0.4%	± 0.4%	± 0.4%	± 0.4%	± 0

粉料	± 0.3%	± 0.3%	± 0.3%	± 0.3%	± 0.3%	± 0.3%	± 0.3%
沥青	± 0.2%	± 0.2%	± 0.2%	± 0.2%	± 0.2%	± 0.2%	± 0.2%

装机总功率      190kw                  210kw                  230kw                  320kw                  400kw                  530kw

我们的主要产品有：

(固定式、移动式、内爬式、外爬式、动臂式)塔式起重机、施工升降机、混凝土搅拌机、混凝土配料机、(固定式、移动式)混凝土搅拌站、拖车式混凝土输送泵、车载式混凝土输送泵、混凝土搅拌运输车、混凝土臂架泵车、(固定式、移动式)沥青搅拌站、稳定土厂拌设备、压路机、挖掘机、全液压旋挖钻机、垃圾压缩车等十多个系列90多个品种。

产品的品牌是鸿达，型号是lb750，路面机械类型是沥青搅拌站，发动机型号是tel:13905357923，额定功率是60(kw)，辊轴直径是200(mm)，额定转速是30(rpm)，摊铺厚度是300(mm)，摊铺宽度是4000(mm)，摊铺速度是2(m/min)，搅拌能力是6000(kg)，冷料仓容积是30(m<sup>3</sup>)，整机重量是50(t)，生产能力是60(t/h)