

消泡剂,有机硅消泡剂,造纸消泡剂,消泡快,抑泡久优级

产品名称	消泡剂,有机硅消泡剂,造纸消泡剂,消泡快,抑泡久优级
公司名称	济南大作兴化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:YN-102 应用范围:造纸, 纺织, 涂料 CAS:有
公司地址	济南市历城区华山街道西杨家庄村西杨家园小区6号楼4单元301室
联系电话	0531-15153125129 18668999494

产品详情

造纸消泡剂

一、概述

x-102造纸消泡剂是一种由聚醚脂肪酸酯类液体广谱型消泡剂。本品在水相体系中可以消除或抑制泡沫产生,特别是对水溶性高分子和中、高黏度体系中有特别优异效果。

二、典型特性

外观: 常温下为淡黄色黏稠液体, 低于常温或长时间存放会有少量析出物

密度25 : 0.95—0.99g/ml

活性物含量 100%

黏度25 40—200mpa.s

闪点 >165

水分散性能 易分散

离子特性 非离子

三、应用实例

- j) 造纸涂布：推荐加入量为配方总量的 0.1—1%。
- b) 胶粘剂：推荐加入量为配方总量的0.1—0.5%。
- c) 水性油墨：推荐加入量为配方总量的0.1—0.5%。
- d) 钻井泥浆：推荐加入量为配方总量的0.1—0.3%。
- e) 建筑涂料：推荐加入量为配方总量的0.1—1%。
- f) 化纤油剂：推荐加入量为配方总量的0.1—1%。
- g) 脱硫剂：推荐加入量为配方总量的0.1—1%。
- h) 工业清洗：推荐加入量为配方总量的0.1—1%
- i) 其它工业应用等

四、 使用说明

本品在生产过程中可直接添加使用，也可用适量的水稀释后添加使用，但不可用其它溶剂稀释，否则会破坏系稳定性。稀释液不应久存。

五、 储存稳定性

在密封容器中可达12个月

六、 包装

25公斤，50公斤和200公斤塑料桶

七、 注意事项

- 1、使用前应充分摇匀。因为长期贮存会出现轻微的沉降，但不影响产品性能。
- 2、产品性能不受冻结的影响。如果冻结，不要直接加热，而应在室温条件下解冻。使用前混和均匀。

本产品的型号是YN-102，应用范围是造纸，纺织，涂料，CAS是有