

聚氯乙烯树脂PVC糊状树脂湿法PU合成革树脂新型硅醚消泡剂

产品名称	聚氯乙烯树脂PVC糊状树脂湿法PU合成革树脂新型硅醚消泡剂
公司名称	江苏赛欧信越消泡剂有限公司
价格	面议
规格参数	成份类别:聚醚改性硅 功能:PVC糊状树脂湿法PU合成革树脂消泡 产品等级:工业级
公司地址	江苏金湖经济开发区环城西路299号
联系电话	0517-86986399 13801403399

产品详情

xpj180消泡剂产品说明书

一、分类名称:聚氯乙烯树脂消泡剂

二、活性成份:硅聚醚、硅树脂、分散剂、乳化剂。

三、物理特性:外观:乳白色流动液体，不挥发物:25-30%，离心稳定性(3000转/20分钟):不分层，pH值:6-8，离子特性:非离子。

四、产品简介:在生产聚氯乙烯树脂时，悬浮体系会在搅拌作用下产生大量的泡沫，树脂在汽提塔中也会产生大量的泡沫，这些泡沫会引起回流冷凝器堵塞和影响生产效率，xpj180消泡剂是我公司引进消化国外消泡剂的先进生产技术，开发出的一种新型硅聚醚消泡剂。该消泡剂具有良好的热稳定性和化学稳定性，能在泡沫中产生稳定的不平衡表面张力，控制整个生产过程中的泡沫，彻底消除了由聚合分散剂和乳化剂泡沫引起的单体回收带料，堵塞釜顶回流冷凝器等现象，提高了真空汽提的生产效率，消除气相粘壁物，并可减少树脂黄黑点，提高树脂质量。是一种既具有持久抑泡又具有迅速消泡性能的高效消泡剂，与普通有机硅消泡剂相比要节约40-50%使用量，本品也广泛应用乳聚合液、合成橡胶脱气、湿法pu合成革树脂消泡等工艺。

五、使用方法:将所需份量的消泡剂用去离子水稀释2-5倍加入到pva分散剂中，与其它助剂一起加入聚合釜。一般30m³釜用量2kg左右。

六、包装贮运:本品采用25kg、50kg、200kg塑桶或200kg内涂塑铁桶包装。常温下贮存期一年内有效。乳液贮藏应防冻！如冻结采取加温融化后搅拌均匀，不影响消泡剂使用效果。

七、产品安全:客户在使用江苏赛欧信越消泡剂有限公司的任何产品前，请先参考产品安全资料(material safety data sheets)。客户可向本公司的销售代表索取产品安全资料。这份资料只供参考、研究、鉴定，本公司并不承担由此所引起的责任和专利纠纷。

本产品的成份类别是聚醚改性硅，功能是PVC糊状树脂湿法PU合成革树脂消泡，产品等级是工业级，型号是XPJ180，品牌是Saïou，有效物质含量是95（%），外观是乳白色流动液体，含量是95（%），PH值使用范围是6-8，参考用量是0.1-1.5‰。