

35A型带温控时间制烘干脱水机---厂家直销、

产品名称	35A型带温控时间制烘干脱水机---厂家直销、
公司名称	佛山市南海磨得平机械抛光成套设备店
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:信业 型号:35A型带温控时间制
公司地址	广东 佛山市南海区 广东省广东五金城17座S18-19档
联系电话	075785968791 13925099493

产品详情

佛山市南海磨得平机械抛光成套设备店秉承“以质量求生存，科技求发展”的精神，陆续开发了一系列光整研磨设备，并积累了一套完整的抛光工艺技术，产品广泛适用于金属、非金属零件表面光整、光饰，在新世纪新形势下，为使您的产品精益求精，更上一层楼，我厂将以优等的产品质量，奉行“以信待人，以质为本”的经营宗旨，真诚为广大新老客户服务。光饰机械的使用范围：电器元件、液压气动元件、电镀零件、粉末冶金、眼镜镜框、缝纫机(包括机针)、自行车零件、链条、弹簧、轴承、气门、阀门、录音机芯、电子电镀零件、管乐器件、纺织配件、医疗器械、微电机、手表、钟零件、餐具、刀具、汽车零件、量刃具、叶片、日用五金、齿轮、玩具、笔尖、鱼钩、仪表仪器、打火机、照相机、电工器材、冲压件、针织针、医用针、塑料、陶瓷、贵金属装饰及需要毛刺、光整加工的其它机械零件等等。

本店所售的脱水机是在多年的使用和制造过程中，利用丰富的经验，经多次技术改良，真正做到价廉物美，节能更出，并且能针对各种用途的需要，而专门设计的系列产品（适用于小五金件的干燥、脱水、脱油，如电镀零件、钟表零件、餐具、弹簧、螺丝、塑料、电子行业等）

选用配置：1、慢起动装置2、时间自动控制3、恒温自动控制，

系列高效脱水烘干机（脱水机、甩干机）的主要特点：

1、普通型/重型脱水烘干机：脱水、烘干作业同步进行，消除普通烘干机存在的水渍水痕，避免工件氧化和生锈，提高成品光泽度。2、普通脱水烘干机脱水槽为不锈钢材质，坚固耐用，活动脱水内篮可提出，方便工件装取。

3、独特设置有外部可加润滑脂装置,方便日常维护4、重型脱水烘干机采用自动控制的电源系统，脱水烘干完成或打开脱水烘干机盖时，将自动切断脱水烘干机电源，安全实用。同时设有脚踏式刹车器，提高脱水烘干使用安全性5、重型脱水烘干机采用整体铸造底座，重心稳定；脱水烘干机内外筒均采用不锈钢制成，内桶平底设计，坚固耐用6、重型脱水烘干机加热器装配在脱水烘干机上部，直接加热，强力风扇

自吸风，脱水烘干效率高

主要特点：

各种产品脱水脱油，无水渍及污点出现，可避免工件氧化或生锈，提高成品光泽度及质量；脱水桶为不锈钢材质，脱水桶中间平底结构，设计坚固耐用，方便工件装取；设有脚踏式煞车器，提高使用的安全性和工效，本机采用铸铁底座，重心稳，内外筒采用不锈钢制成，坚固耐用。适用于各种金属，非金属零件经研磨，油洗水或浸防锈液后脱水或脱油用；是各电镀及研磨加工厂，脱水的必备机器。本设备采用不锈钢来做内胆和外篮，底部的三只脚采用用翻沙的铸铁可减小晃动。同时配置有慢启动后高速运转装置和三条减震弹簧于保持整机的运转平稳和耐用性。（特殊规格型号可根据客户要求定制）离心脱水机又称为工业脱水机、甩干机、除油机、油洗机、脱水机。

使用说明：

(1) a.底座用轮胎或膨胀螺丝固定

b.内筒每次放置一定到位

(2) a.在开机使用前,应先检查电源的接合,转筒的固定位置是否正确,接上电源,打开上盖,接通电机开关,让转筒空转运行,转向应与壳体内指标箭头示向相同,接通电热丝开关,数分钟后可有热风排出,若电热丝经过5分钟工作仍未有热风排出,应停机检查电热丝排风口是否堵塞.

b.干燥工作应放下盖子,装卸工件要停机,注意工件要均匀分布在转筒内,否则会离心力不平行,使脱油/水机猛烈摇动.转筒装工件不能超载,也不要过满,若干燥工件细小密度大,或易储存液体,先离心干燥1-2分钟,取出转筒,将工件翻动位置,再进行离心加热干燥,以达到满意的效果.

c.要使转筒停转,先将电机关停,再用脚踩刹车板.脱油机可不加热进行单独离心干燥,但不能关停电机单独加热进行干燥.

d.使用脱油机前,应参读说明书,懂得操作原理,为确保安全生产,应经常检查及保养好脱油机,定期向轴承添加优质润滑油脂,保持脱油机良好性能.

(3).故障排除

故障	长生原因	解决方法
不转动	1、电机烧坏 2、缺相 3、皮带松动或破断	1、更换电机 2、检查各开关接触是否良好，保险丝是否烧断 3、调整电机位置或更换皮带
温度不正常	1、风叶逆转 2、发热管烧坏 3、发热管导电线烧断	1、对调电源相线，改变电机转向 2、更换发热管 3、更换发热管导电线
振动或噪音大	1、工件放置不均匀 2、干燥机安装不稳	1、停机并将工件放置均匀 2、重新安装平稳干燥机

	3、 轴承破损 4、 轴承失油 5、 轴承座固定螺栓松动	3、 更换轴承 4、 从压油杯中注入足够的高温润滑油 5、 重新将轴承座固定螺栓紧固
制动失灵	1、 刹车皮损坏过多	更换刹车皮

主要参数：

35a型/70a型定时自动温控程序按客户要求定做。

35a型/70a型带温控和时间制脱水机主要技术参数							
型号	最大载重	内滚筒尺寸	外形尺寸	电机功率	电压	转速	发热器功率
	kg	mm	(长×宽×高) mm	kw	v	(转/分)	kw
35a型	35	400×285	850×700×710	0.75	380	551	1.8
70a型	70	480×290		1.1	380	551	2.2

联系人:陈玉龙佛山市南海磨得平机械抛光成套设备店地址:广东省佛山市南海区(广佛路黄岐段)广东五金城17座s18-19档

手机:13925099493

电话:0757-85968791

传真:0757-85968791

e-mail:jockeychen@163.com

本产品的加工定制是是，品牌是信业，型号是35A型带温控时间制，功率是750(w)，转速是551(r/min)，规格是400*285，发热器功率是1.8kw，最大载重是35kg，外形尺寸是850×700×710mm