

手动调节阀、自锁手动调节阀

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 手动调节阀、自锁手动调节阀 |
| 公司名称 | 何伟(个人会员) |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:德美特 型号:手动调节阀、自锁手动调节阀 材质:铸钢 |
| 公司地址 | 中国 上海市闸北区 柳营路 |
| 联系电话 | 86 021 13402046244 13916433347 |

产品详情

| | | | |
|----------|-----|------|---------------|
| 品牌 | 德美特 | 型号 | 手动调节阀、自锁手动调节阀 |
| 材质 | 铸钢 | 连接形式 | 法兰 |
| 适用介质 | 水 | 压力环境 | 常压 |
| 工作温度 | 常温 | 驱动方式 | 手动 |
| 零部件及配件 | 手轮 | 形态 | 球式 |
| 类型(通道位置) | 二通式 | 标准 | 国标 |

| | | |
|-------|---------------|------------|
| 产品编号： | | 7721525416 |
| 产品名称： | 手动调节阀、自锁手动调节阀 | |
| 规格： | | |
| 产品备注： | | |
| 产品类别： | 普通阀系列 | |
| 产品说明 | | |

| 手动调节阀、自锁手动调节阀 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|---------|--------|-----|-----|---|----|------|------|-----|-----------|--|
| <p>一、概述</p> <p>本公司生产的手动调节阀及自锁手动调节阀主要用于城市集中供热、区域供热、循环水工程、热电厂管网和制冷空调等工程中，具有截止、节流和调节流量的作用，可取代节流孔板，是一种可改变孔径的节流装置。</p> <p>二、主要零件材料</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 零件名称 | | | | 材料 | | | | | | | | | |
| 阀体、阀盖、填料压盖 | | | | 灰铸铁、铸钢 | | | | | | | | | |
| 阀杆、阀瓣、密封圈 | | | | 不锈钢 | | | | | | | | | |
| 指示盘、阀杆螺母、螺帽套 | | | | 黄铜 | | | | | | | | | |
| <p>三、主要尺寸</p> <p>四、主要尺寸</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 型号 | 公称压力pn (mpa) | 公称通径dn (mm) | 尺寸 (mm) | | | | | | | | | | |
| | | | l | d | d1 | d2 | f | b | h | h1 | do | z- ϕ | |
| tj40h-10 | 1.0 | 250 | 730 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 914 | 1074 | 500 | 12-2 | |
| | | 300 | 850 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 914 | 1074 | 500 | 12-2 | |
| ts40h-10 | | 350 | 980 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 968 | 1168 | 500 | 16-2 | |
| | | 400 | 991 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 968 | 1168 | 500 | 16-2 | |
| | | 450 | 1092 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 1100 | 1350 | 680 | 20-2 | |
| | | 500 | 1194 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 1100 | 1350 | 680 | 20-2 | |
| 1、法兰连接调节阀 | | | | | | | | | | | | | |

| 型号 | 公称压力pn (mpa) | 公称通径dn (mm) | 尺寸 (mm) | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|-----------|-----|-----|-----|---|----|-----|-----|-----|-------|
| | | | l | d | d1 | d2 | f | b | h | h1 | do | z-ø d |
| tj40h-16 | 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 160 | 172 | 65 | 4-14 |
| | | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 160 | 172 | 65 | 4-14 |
| tj40h-16c | | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 182 | 195 | 80 | 4-14 |
| | | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 192 | 210 | 80 | 4-18 |
| ts40h-16 | | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 250 | 273 | 120 | 4-18 |
| | | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 264 | 290 | 120 | 4-18 |
| ts40h-16c | | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 380 | 426 | 200 | 4-18 |
| | | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 413 | 468 | 200 | 8-18 |
| | | 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 466 | 530 | 240 | 8-18 |
| | | 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 540 | 613 | 260 | 8-18 |
| | | 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 623 | 698 | 360 | 8-23 |
| | | 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 687 | 777 | 400 | 12-23 |
| tj40h-25 | 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 160 | 172 | 65 | 4-14 |
| | | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 160 | 172 | 65 | 4-14 |
| ts40h-25 | | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 182 | 195 | 80 | 4-14 |
| | | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 192 | 210 | 80 | 4-18 |
| | | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 250 | 273 | 120 | 4-18 |
| | | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 264 | 290 | 120 | 4-18 |
| | | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 380 | 426 | 200 | 8-18 |
| | | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 413 | 468 | 200 | 8-18 |
| | | 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 466 | 530 | 240 | 8-23 |
| | | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 540 | 613 | 260 | 8-25 |
| | | 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 623 | 698 | 360 | 8-25 |
| | | 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 687 | 777 | 400 | 12-25 |

2、内螺纹连接调节阀

| 型号 | 公称压力pn (mpa) | 公称通径dn (mm) | 管螺纹g | 尺寸 (mm) | | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|-------|-----------|----|----|-----|-----|-----|
| | | | | l | 1 | s | h | h1 | do |
| tj10h-10 | 1.0~2.5 | 15 | 1/2 | 90 | 14 | 32 | 150 | 160 | 80 |
| | | 20 | 3/4 | 100 | 16 | 36 | 160 | 170 | 80 |
| tj10h-16c | | 25 | 1 | 120 | 18 | 46 | 182 | 197 | 80 |
| | | 32 | 1 1/4 | 140 | 20 | 55 | 192 | 207 | 90 |
| tj10h-25 | | 40 | 1 1/2 | 170 | 22 | 60 | 250 | 270 | 100 |
| | | 50 | 2 | 200 | 24 | 75 | 264 | 284 | 120 |

产品结构如有更改，恕不另行通知。