## 手动调节阀、自锁手动调节阀

产品名称	手动调节阀、自锁手动调节阀
公司名称	何伟(个人会员)
价格	.00/个
规格参数	品牌:德美特 型号:手动调节阀、自锁手动调节阀 材质:铸钢
公司地址	中国 上海市闸北区 柳营路
联系电话	86 021 13402046244 13916433347

## 产品详情

品牌	德美特	型号	手动调节阀、自锁手动调 节阀
材质 适用介质 工作温度 零部件及配件 类型(通道位置)	铸钢 水 常温 手轮 二通式	连接形式 压力环境 驱动方式 形态 标准	法 法 常压 手动 球式 国标
		产品编号:	7721525416
		产品名称:  手动调节阀、	
		规格:	
产品说明		产品备注:	<b>国系列</b>

マー・四共河 ウはて		$\overline{}$				1				
手动调节阀、自锁手 	·动调节阀 ————————————————————————————————————									
一、概述										
本公司生产的手动调节阀及主要用于城市集中供热、区工程、热电厂管网和制冷空有截止、节流和调节流量的流孔板,是一种可改变孔径	ζ Į									
二、主要零件材										
	字件名称 图						1	材料	<i>- F</i> □	
:	圆盖、填料压盖 阀瓣、密封圈						//	v铸铁、铁 不锈钢	刊	
	网种、岛到图 图杆螺母、螺帽套	E E						黄铜		
三、主要尺寸										
11	公称通径dn			•		( mm				
( mpa ) tj40h-10 1.0	( mm ) I 250 73	l   d 30   390	d1 0 350	d2 320	f 3	b 28	91	h1 4 1074	do 500	z- ø ( 12-2;
1,4011-10   1.0	300 85			368	4	28	91		500	12-2
ts40h-10	350 98	30 50	0 460	428	4	30	96	8 1168	500	16-2
	400 99			482	4	32	96		500	16-2
		92 61: 94 67:		532 585	4	32 34	110		680 680	20-2
1、法兰连接调			<u>/   •</u>		<u> </u>					

П	型号	公称压力pn	公称通径dn					尺寸	( mm	)			
Ш		( mpa )	( mm )		d	d1	d2	f	b	h	h1	do	z-ød
	tj40h-16	1.6	15	130	95	65	45	2	14	160	172	65	4-14
			20	150	105	75	55	2	16	160	172	65	4-14
	tj40h-16c		25	160	115	85	65	2	16	182	195	80	4-14
			32	180	135	100	78	2	18	192	210	80	4-18
	ts40h-16		40	200	145	110	85	3	18	250	273	120	4-18
Ш			50	230	160	125	100	3	20	264	290	120	4-18
Ш	ts40h-16c		65	290	180	145	120	3	20	380	426	200	4-18
Ш			80	310	195	160	135	3	22	413	468	200	8-18
			100	350	215	180	155	3	24	466	530	240	8-18
			125	400	245	210	185	3	26	540	613	260	8-18
			150	480	280	240	210	3	28	623	698	360	8-23
			200	600	335	295	265	3	30	687	777	400	12-23
Ш	tj40h-25	2.5	15	130	95	65	45	2	16	160	172	65	4-14
Ш			20	150	105	75	55	2	16	160	172	65	4-14
Ш	ts40h-25		25	160	115	85	65	2	16	182	195	80	4-14
Ш			32	180	135	100	78	2	18	192	210	80	4-18
Ш			40	200	145	110	85	3	18	250	273	120	4-18
Ш			50	230	160	125	100	3	20	264	290	120	4-18
Ш			65	290	180	145	120	3	22	380	426	200	8-18
			80	310	195	160	135	3	22	413	468	200	8-18
			100	350	230	190	160	3	24	466	530	240	8-23
			125	400	270	220	188	3	28	540	613	260	8-25
			150	480	300	250	218	3	30	623	698	360	8-25
			200	600	360	310	278	3	34	687	777	400	12-25
1													

## 2、内螺纹连接调节阀

型号	公称压力pn	公称通径dn	管	<b></b> 集纹g	尺寸 (				)		
	(mpa)	( mm )			[	1	S		)	h1	do
tj10h-10	1.0~2.5	15		1/2	90	14	32	1:	50	160	80
		20		3/4	100	16	36	10	60	170	80
tj10h-16c		25		1	120	18	46	18	32	197	80
		32	1	1/4	140	20	55	1:	92	207	90
tj10h-25		40	1	1/2	170	22	60	2	50	270	100
		50		2	200	24	75	2	64	284	120

产品结构如有更改,恕不另行通知。