

光伏阵列防雷汇流箱_光伏汇流箱_太阳能发电系统汇流箱

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 光伏阵列防雷汇流箱_光伏汇流箱_太阳能发电系统汇流箱 |
| 公司名称 | 浙江新驰电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 名称:汇流箱 产品用途:发电组件 |
| 公司地址 | 浙江乐清市北白象镇马路角村万家工业区 |
| 联系电话 | 86 0577 62910926 18905879128 |

产品详情

功能简述：

- 1.并联汇流多路pv电池串，输出1路汇总pv直流电
- 2.提供电池板的防雷保护
- 3.提供电池板的短路保护
- 4.提供电池板的接地保护
- 5.提供防止电池板电流反向保护
- 6.提供每路pv电池串电流监测（智能）
- 7.提供每路pv电池串故障报警（智能）
- 8.提供每路pv电池串熔断器熔断报警（智能）
- 9.提供pv电池串电压监测（智能）
- 10.池串温度监测（智能）
- 11.上位系统对光伏阵列故障精确定位（智能）
- 12.上位系统对光伏阵列进行远程诊断（智能）

技术参数:

| 电气参数 | |
|------------|--|
| 光伏阵列电压范围 | 200 ~ 1000vdc |
| 光伏阵列输入路数 | 24 |
| 每路输入最大电流 | 20a |
| 工作电源（测控模块） | 方式一：外部供电220vac/dc 方式二：自供电24v dc，从汇流箱内部直接取直流电压通过开关电源转化为24v dc便可. |
| 环境温度 | -40 ~ +85 |
| 环境湿度 | 0 ~ 99% |
| 通信接口 | rs485 |
| 防护等级 | ip54 , ip65 |
| 外形尺寸 | |
| 宽*高*深 | 8 ~ 10路：630mm*450mm*180mm |
| | 11 ~ 14路：720mm*450mm*180mm |
| | 15 ~ 16路：800mm*450mm*180mm |
| 重量 | 10 ~ 32kg |

本产品的名称是汇流箱，产品用途是发电组件