

站字牌太阳能路灯控制器（10A）

产品名称	站字牌太阳能路灯控制器（10A）
公司名称	宿迁市同济电器厂
价格	80.00/个
规格参数	材质:铝 品牌:站字牌 型号:TJ06062401
公司地址	暂无
联系电话	86 0527 84272627

产品详情

材质 铝 品牌 站字牌
型号 TJ06062401

技术参数表:

型号：tj06062401

外形尺寸: 16 × 12 × 6cm

总额定充电电流：10a；总额定负载电流：10a

过载.短路保护：1.25倍额定电流或1.5倍额定电流5s时过载保护动作

空载损耗： 6ma

充电回路压降： 0.26v

放电回路压降： 0.15v

过压保护：17/12v，34/24v

工作温度：工业级：-35至+55

提升充电电压：14.6/12v；29.2/24v；（维持时间：10min）（仅当出现过放电时调用）

直充充电电压：14.4/12v;28.8/24v;（维持时间：10min）

浮充：13.6/12v；27.2/24v；（维持时间：直至降到充电返回电压时动作）

充电返回电压：13.2/12v;26.4/24v

温度补偿：-5mv/ /2v（提升.直充.浮充.充电返回电压补偿）

欠压电压:12.6/12v;25.2/24v

过放电压:11.1/12v – 放电率补偿修正的初始过放电压(空载电压);22.2/24v

过放返回电压:12.6/12v;25.2/24v

控制方式：充电为pwm脉宽调制

说明：t j 系列太阳能充放电控制器是采用 a t m e l 公司的微处理器，进行智能控制的控制器，该控制器适用于高档太阳能庭院灯，太阳能路灯。并采用了mppt功能(峰值功率跟踪技术)。

<峰值功率跟踪技术（mppt）:使我们的控制器能自动跟踪日照量和环境温度的变化，而获取最大的输出功率，比传统控制器提高效率30%（每个工作点上的输出功率都达到满功率的95%）。>

功能介绍：

1.具有设置光控的功能

2.具有分辨季节时差的功能

3.为蓄电池提供过放电保护、过充电保护、温度补偿、智能化的充电模式。

4.在输出端口设置了短路保护

5.控制器面板上的“天黑后”表示天黑后的电灯时间设置，控制器面板上的“天亮前”表示天亮前的电灯时间设置。

6.时控的时间重要在系统安装后的第二天才有效。