

## DH-38清纱器、检测头

产品名称	DH-38清纱器、检测头
公司名称	张家港市东华机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:络筒机 型号:由套色决定
公司地址	张家港市杨舍镇河南村
联系电话	0512-58591373

## 产品详情

dh-38型清纱监控仪

适用纤维	各种天然及化学纤维，各种混纺及纯纺之棉、毛、 、绢的单纱或合股纱
纱线支数范围	55tex-99tex连续可调
络纱线速度	300m/min-1000m/min
纱疵设定范围	短粗节：疵点粗度sd：+90%-300% 疵点长度sl：0.8cm-8.0cm 长粗 节（双纱）：疵点粗度ld：+20%-70% 疵点 长度ll：15cm-300cm 长细节：疵点粗度td：-20%-70% 疵点长度tl：15cm-300cm
需要功率	120锭<120va
电源	交流电压220v ± 20%，频率50hz ± 5%
环境条件	温度：+10度-40度相对湿度：35%-95%rh

1.采用可调制有光通量自动稳定的红外光电传感器。清  
本产品的加工定制是是，种类是络筒机，型号是由套色决定，品牌是东华，规格是DH38  
除特性不受潮湿度影响，不易受光、电干扰，确保长期稳定，使

用寿命长。 2.采用以单片机为核心的完整的数字处理技  
术，消除了模拟处理的不稳定性和不一致性难题，大幅度地缩减  
元器件数量，有效地降低故障率。保证各锭间一致性，长期使用  
无需调整。 3.控制箱的控制板采用单片机处理，控制箱  
与各锭双向通讯，配备显示内容丰富的液晶显示器，功能多样，  
设定灵活，人机对话简单，四键操作，便可掌握所有锭的参数及  
状态。 4.结构简洁，电路精练，控制箱，放大板和槽板  
结构，设计简洁，使安装、拆卸都很容易；电路精练，原理简明  
，维护人员容易掌握。 5.数字化设计充分地提升产品性  
能价格比。先进设计开发高效软件，换取硬件简化，降低维修需  
要，有效地减轻用户负担。 6.dh-38a带有定长统计功能。  
7.dh-38a带有棉结功能。