

SJ-100全自动中空吹塑机

产品名称	SJ-100全自动中空吹塑机
公司名称	宜兴市官林镇精心塑机厂
价格	面议
规格参数	品牌:精心 型号:SJ-100 产品别名:中空机
公司地址	江苏 宜兴市 官林镇钟楼往南30米
联系电话	86-051087207711 13915368971

产品详情

一、电控系统：日本三菱plc电脑加人机界面（中文或english）控制，彩色触摸屏模式操作，模块化温度控制。所有

工艺设定、改变、检索、监控、故障诊断等功能均在触摸屏上实现，无触点工作原理，元气件更耐用

二、液压系统：比例液压控制。配备进口名牌液压阀及油泵，稳定、可靠

三、塑化系统：高效塑化混炼螺杆，确保塑化充分、均匀

四、调速系统：变频调速+合金钢硬齿面减速箱。调速平稳、节能、噪音低、经久耐用。

五、开合模机构：开合模、锁模滑动机构采用滚珠直线导轨，精度达微米级。开合模全行程定位精度高、轻松、节能、

并且承载强大，不变形。专利产品：两拉杆、单油缸双向同步开合模中心锁模机构、产品稳定性好。

六、射料：独立单（大）油缸射料。保证射料同心度，绝对避免双油缸不同步的现象。独有技术10段射料压力壁厚控制

功能，改少料坯因垂伸带来上下宽度差异。并有效提高制品壁厚均匀性。

七、模头：均采用38crmoala.42crmov.35crmo等上乘材料，经精密加工和热处理制成。

八、更换模具省力：模头同上机台可同时升降，并可后移、前进（液压控制）。便于安装各种模具留出空间，升降模头

，便于生产时调整模口与模具间距，余料最少。

生产最大制品容器	max.product volume	(l)	
空循环	dry cycle	(pc/h)	
螺杆直径	screw diameter	(mm)	
螺杆长径比	screw l/d ratio	(l/d)	
螺杆电机功率	screw drive power	(kw)	
螺杆加热功率	screw heating capacity	(kw)	
螺杆加热区段	no.of heating zone	(zone)	
hdpe料挤出量	output of hdpe	(kg/h)	
pvc料挤出量	output of pvc	(kg/h)	
油泵电机功率	oil pump drive	(kw)	
锁模力	clamping force	(kn)	
开合模行程	platen distance	(mm)	10
模具最大尺寸	max.size of mold	(w × h)(mm)	15
储料量	capacity	(l)	
最大口模直径	max.die diameter	(mm)	
模头加热功率	die heat capacity	(kw)	
加热区段数	no.of heating zone	(zone)	
吹气压力	blowing pressure	(mpa)	
气体用量	air volume	(m3/min)	
冷却水压力	cooling water pressure	(mpa)	
用水量	water consumption	(l/h)	
机器外形尺寸	size of machine	(l × w × h)(m)	7.5
机器重量	weight of machine	(ton)	

本产品的品牌是精心，型号是SJ-100，产品别名是中空机，产品用途是中空吹塑制品，生产能力是120（kg/h），电动机功率是45（KW），外形尺寸是7000*2500*5000（mm），重量是100000（kg），成型方法是挤出成型，生产产品种类是各类箱包、桶、中空异形件，适用原料是PA,PE,PP,PS,ABS，售后服务是一年包修，终身维修