

# SLW系列双层缠绕膜设备 缠绕膜生产设备 拉伸缠绕膜设备

产品名称	SLW系列双层缠绕膜设备 缠绕膜生产设备 拉伸缠绕膜设备
公司名称	瑞安市东亚包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东亚 型号:SLW 产品别名:缠绕膜机
公司地址	瑞安市飞云街道中洲村
联系电话	86-057766888886 15067765856

## 产品详情

机组介绍：

本系列机组主要用于生产单向拉伸聚乙烯塑料薄膜（拉伸膜、缠绕膜），生产的薄膜可达到一边粘或两边粘的效果，广泛应用于建筑材料、五金配件等包装。机组螺杆采用38crmoala合金钢，经氮化处理和精密加工而成，硬度高，经久耐用。温控采用先进自动控制系统，t型模具采用多点调节，使膜料厚度更加均匀。冷却装置采用循环水冷却，冷却效果好。卷取装置采用摩擦式卷取，并配有切边装置及边料往返收卷机构，使卷取的薄膜更为整齐。

型号规格	slw-600型双层缠绕膜机	slw-1000型双层缠绕膜机
螺杆直径	50mm × 2	55mm × 2
长径比	28 : 1	28 : 1
螺杆料筒材质	38crmoala	38crmoala
模具宽度	750mm	1250mm

产品宽度	600mm	500-1000mm
产品厚度	0.015-0.05mm	0.015-0.05mm
收卷直径	300mm	300mm
产量	20-40kg/h	50-70kg/h
主电机功率	7.5kw × 2	11kw × 2
加温功率	30kw	45kw
外形尺寸	4800 × 2000 × 2600mm	4800 × 2600 × 2600mm
整机重量	3.5t	4.5t

本产品的品牌是东亚，型号是SLW，产品别名是缠绕膜机，产品用途是可生产单面粘、双面粘缠绕膜，种类是流延挤出机，螺杆数是双螺杆，螺杆直径是55mm × 2（mm），最大挤出直径是600（mm），生产能力是70（Kg/h），定位精度是0.01（mm），外形尺寸是4800 × 2600 × 2600（mm），电动机功率是11KW × 2（kw），售后服务是整机保修一年