

# 蜂窝纸拉伸机/蜂窝纸烘干机

产品名称	蜂窝纸拉伸机/蜂窝纸烘干机
公司名称	深圳市捷胜工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:捷胜 型号:JSL-315Q
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市龙岗南联简二村太兴路十号
联系电话	86 0755 84826998 13530291406

## 产品详情

### 蜂窝纸拉伸机的作用

- 1.提高蜂窝纸利用率达99%，比手工拉伸多出30%
- 2.蜂窝纸抗压强度也高15-30%，使蜂窝纸无需枪钉。
- 3.蜂窝纸干燥,定型,切割

我公司自2003年成立以来一直致力蜂窝纸拉伸机的研究开发，现开发出四种机型

一，jsl-315q蜂窝纸拉伸机：此机型是在我公司原有的jsl-315机型的基础上加了顶伸滚筒的气缸而成，现在可以一个人执行操作，特点是经济，节省人力，

二，jsl-385d自动数控横切刀蜂窝纸拉伸机：采用人机界面和可编程控制器进行控制，可以自由设定切纸的长度和输送的速度，

三，jsl-415zd自动数控纵横切刀蜂窝纸拉伸机；采用人机界面和可编程控制器进行控制，可以自由设定切纸的长度和宽度，最大限度地节省了人工，适合于蜂窝纸用量大的用户。

我公司此产品批量生产，价格最低

### 普通型蜂窝纸拉伸机（jsl-315q）

本机器是蜂窝纸芯加工的配套设备，它能将蜂窝纸芯充分加热干燥，蒸发其中的水分，再加以拉伸，使蜂窝纸网孔的形状以呈六边形，占有的面积最大，并达到最高的强度。

jsl-315q蜂窝纸拉伸干燥机的指标参数  
容许的最大拉伸宽度：1200毫米  
容许的最大拉伸厚度 100毫米  
蜂窝芯片传送速度：0.7-4米/分钟  
蜂窝芯片干燥能力:0.7-4米/分钟(厚度30毫米)  
电气特性 电压: 380v/50hz，三相四线 气源：  
4-6千克/立方厘米 总安装功率：约 1 8 千瓦  
机器尺寸 长度：3170毫米 宽度：1800毫米 高度：  
1375毫米 重量：620公斤 机器特点 由于使用气缸顶  
伸滚筒，一个人可以轻松操作，大大的提高工效

#### 自动切刀蜂窝纸拉伸机（jsl-385d）

自动切刀蜂窝纸拉伸干燥机 产品型号jsl-385d 技  
术参数 性能指标参数 容许的最大拉伸宽度：  
1400毫米 容许的最大拉伸厚度  
90毫米 蜂窝芯片传送速度：  
0.7-4米/分钟 蜂窝芯片干燥能力：  
0.7-6米/分钟(厚度30毫米) 自动切纸长度：20cm-不  
限（可以设定）说明：本机器只能横切，不能纵切  
。电气特性 机器由台达plc控器，人机界面为台  
达的文本显示器 电压：  
380v/50hz，三相五线 总安装功率：  
约18千瓦 气压：  
4-6千克/立方厘米 机器尺寸 长度：  
3750毫米 宽度：1800毫米 高度：  
1375毫米 重量：约500公斤

#### 纵横切刀蜂窝纸拉伸机（jsl-415z）

jsl -415z蜂窝纸拉伸干燥机指标参数机器 采用热风循  
环加热方式，加热快，干燥能力强，主要控制部分  
采用台达文本显示屏+台达plc，自动化程度高。容  
许的最大拉伸宽度： 1250毫米容许  
的最大拉伸长度： 10毫米—不限容许  
的最大拉伸厚度 90毫米蜂窝  
芯片传送速度： 0.7 -10米/分钟蜂窝  
芯片干燥能力: 0.7 -6米/分钟(厚度  
30毫米) 电气  
特性电压： &nb  
sp; 380v/50hz，三相五线总安  
装功率： 约22  
千瓦 机器  
尺寸长度：  
&nbs p; 4500 毫米宽度：  
&nbs p; 2100 毫米高度：  
&nbs p; 1500 毫米  
  
重量： &nbs  
p; 980 公斤

本产品的加工定制是是，品牌是捷胜，型号是JSL-315Q，产品用途是蜂窝纸加工，产品别名是蜂窝纸拉伸干燥机，类型是自动