

# BoVM6540 立式加工中心 配西门子802S 650立加 电脑锣

产品名称	BoVM6540 立式加工中心 配西门子802S 650立加 电脑锣
公司名称	沈阳巨浪特种机床科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:巨浪 型号:BoVM6540
公司地址	沈阳市于洪区洪润路36-1号中国机床城1号厂房
联系电话	024-31232171 18940284753

## 产品详情

### 技术特性

机体采用计算机cad/cam优化设计，宽床身宽立柱结构，优质米汉纳树脂砂工艺精密铸造，多次人工时效处理，吸震性强，整机刚性优良

三轴矩形导轨采用三角形支撑设计，超高频淬火处理，周边磨削工艺精磨。

大导程精密滚珠丝杠配以精密斜角滚珠轴承预紧安装，进给精准，负载力强。

与矩形导轨接触的摩擦副及镶条粘贴turcite-b 耐磨片并精细研刮，耐磨性好。

宽床身，长鞍座设计，工作台全行程支撑，荷重力强。

选用大功率伺服电机驱动，承载能力强。

全封闭式电柜，辅以气流循环设计，防尘、通风、冷却效果良好。

### 主要参数

型号	bovm6540		
行程	x、y、z行程	650 × 370 × 400	mm

工作台	主轴中心至立柱导轨	430	mm
	主轴端面至工作台	130 ~ 530	mm
	工作台尺寸	1100 × 320	mm
	工作台t型槽	3-16	mm
	工作台最大承重	200	kg
主轴	主轴马达	5.5	kw
	主轴转速	6000	rpm
	主轴锥孔	bt40	
进给	快速进给	10	m
	切削进给	5	m
刀库	刀具数量	10	pcs
	刀库类型	斗笠式	
精度	定位精度	± 0.01	mm
	重复定位精度	± 0.006	mm
机床规格	机器重量	3000	kg
	机床尺寸	1800 × 2200 × 2300	mm

## 配置说明

标准配置	选购配置
siemens数控系统	广数数控系统
全封闭防护罩	全闭环控制
自动润滑系统	刀具测量系统
冷却系统	斗笠式刀库
工具及工具箱	卸刀座
技术手册	bt40刀柄

电柜热交换器	平口钳
	排屑装置
	第4/5轴回转工作台

## 其他说明

本公司技术改进，参数若有改动，请以所购机器实物为准，恕不另行通知。

本产品的类型是立式加工中心，品牌是巨浪，型号是BoVM6540，重量是3000（kg），主电机功率是5.5（kw），界面语言是中文，主轴转速范围是60~6000（rpm），定位精度是±0.01，刀具数量是12，三轴行程(X\*Y\*Z)是650×370×400，T型槽尺寸(宽\*数量)是3-16，动力类型是电动，布局形式是立式，作用对象是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修一年