

在线式酒精检测仪 鑫海瑞

产品名称	在线式酒精检测仪 鑫海瑞
公司名称	深圳市鑫海瑞科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫海瑞 型号:IGD5-Ex
公司地址	深圳市龙岗区龙平西路4号志达工业园2栋A厂房二楼
联系电话	13603095283

产品详情

此销售价格仅为完善信息价格,产品具体价格请咨询业务代表,给您带来的不便,敬请谅解,谢谢!

销售热线 : 0755-26805651/13603095283

酒精检测仪特点 :

*进口高性能传感器,具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年

*酒精检测仪采用先进的微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好*检测现场具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险现场作业的安全保障*现场带背光大屏幕多参数lcd显示,酒精检测仪直观显示气体浓度、类型、单位、工作状态等*独立气室,更换传感器无须现场标定,传感器关键参数自动识别*酒精检测仪全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性*全软件自动校准功能,本机共设标准三按键实现单人单点现场维护技术参数

酒精检测仪性能指标 :

检测气体 : 酒精

检测方式 : 固定、在线检测,扩散式测量、泵吸式、流通式可选

测量范围 : 0-100%lel

分辨率：0.01%lel

精度：±3%fs

重复性：±1.0%

线性误差：±1.0%

响应时间：10秒

恢复时间：30秒

最大传输距离：1100米（rvv0.75平方毫米屏蔽电缆）

输出信号：用户可根据实际要求而定，最远可传输2000米（单芯1mm²屏蔽电缆）

两线制4-20ma电流信号输出（三线制可选）rs-485数字信

号输出，配合rs232转接卡可在电脑上存储数据（选配）

2组继电器输出：无源触容量220vac 3a，24vdc 3a报警信号输出：现场声光报警，

报警声音：<90分贝连线方式：3/4 npt内螺纹壳体材料：压铸铝，防爆防腐蚀防爆标志：exdii ct6

防护等级：ip65工作电源：24vdc（12-30vdc）工作温度：-20~50（特殊要求根据需要定制）工作湿度

：95%rh，无冷凝（湿度>90%rh，可配过滤器）工作压力：200kpa尺寸：170×140×80mm重

量：1.5kg

更多酒精检测仪详情请登录：<http://www.szxhr.com.cn>

本产品的加工定制是是，品牌是鑫海瑞，型号是IGD5-Ex，类型是固定式酒精检测仪，测量范围是0-100%LEL，测量对象是空气中酒精，测量精度是±3%FS，分辨率是0.01%LEL，电压是24（v），尺寸是170×140×80（mm），重量是1.5（kg），电源是24V，预热时间是15（s），反应时间是15（s）