

尼赛光敏电阻CdS硫化镉N5AC

产品名称	尼赛光敏电阻CdS硫化镉N5AC
公司名称	深圳市福田区华强广场华勇劲电子销售部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:NICERA 型号:N5AC-20508
公司地址	深圳市福田区华强路西华强广场裙楼2层Q2A449号
联系电话	86 0755 82552939 13684982682

产品详情

光敏电阻cds（硫化镉）光敏传感器

尺寸:有 3、 4、 5、 7、 9、 12、 20等多种系列的光敏电阻

特点:环氧树脂封装、反应速度快、体积小、可靠性好、光谱特性好、灵敏度高

应用:

照相机自动测光、光电控制、室内光线控制、光控音乐、工业控制、光控开头、光控灯玩具

光敏电阻的型号及参数表

测试条件

1、亮电阻

用400-600lux光照射2小时后，在标准光源a（色温2854k）下，用10lux光测量。

2、暗电阻关闭10lux光照后第10秒的电阻值。

3、 R_{10} 是指10lux和100lux照度下的标准值。 $\alpha = \lg(r_{10}/r_{100})$ 。 r_{10} 、 r_{100} 分别为10lux和100lux照度下的电阻值。

4、最大功率损耗环境温度为25℃时的功率。

5、最大外加电压在黑暗中可连续施加元件的最大电流

n 5 a c 系列常用型號列表：

型號	光電特性			額定範圍		
	明電阻(k)	10-100(typ)	暗電阻(m)	額定電壓(vdc)	額定功率(mw)	環境溫度(.c)
n5ac-03076	3-7	0.6	>0.2	100	50	-30 - +50
n5ac-03077	3-7	0.7	>0.2	100	50	-30 - +50
n5ac-03126	3-12	0.6	>0.2	100	50	-30 - +50
n5ac-03206	3-20	0.6	>0.2	100	50	-30 - +50
n5ac-03207	3-20	0.7	>0.5	100	50	-30 - +50
n5ac-08257	8-25	0.7	>0.5	100	50	-30 - +50
n5ac-10157	10-15	0.7	>1	100	50	-30 - +50
n5ac-10207	10-20	0.7	>0.5	100	50	-30 - +50
n5ac-163375	16-33	0.75	>0.6	100	50	-30 - +50
n5ac-182475	18-24	0.75	>0.6	100	50	-30 - +50
n5ac-20508	20-50	0.8	>1	100	50	-30 - +50
bkn5ac-20608	20-60	0.8	>1	100	50	-30 - +50
n5ac-30508	30-50	0.8	>5	100	50	-30 - +50
n5ac-30708	30-70	0.8	>5	100	50	-30 - +50
n5ac-309085	30-90	0.85	>5	100	50	-30 - +50
n5ac-50109	50-100	0.9	>5	100	50	-30 - +50
n5ac-80209	80-200	0.9	>10	100	50	-30 - +50
n5ac-15309	150-300	0.9	>10	100	50	-30 - +50
n5ac-30609l	300-600	0.8-1.4	>10	100	50	-30 - +50

外觀(mm)：

本产品的加工定制是否，品牌是NICERA，型号是N5AC-20508，种类是光敏，性能是通用，材料是cds硫化镉，制作工艺是陶瓷绝缘功率型，外形是平面片状，标称阻值是.，温度系数是.，额定功率是.(W)，功率特性是中功率，产品性质是热销，营销方式是现货