

# 聚酯纤维打包带 25mm高强柔性纤维打包带工厂 钢材化工出口打包

产品名称	聚酯纤维打包带 25mm高强柔性纤维打包带工厂 钢材化工出口打包
公司名称	上海好扣实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 材质:加捻纤维丝 厚度:0.9 ( mm )
公司地址	上海市奉贤区金汇镇工业路1399号2幢1002室
联系电话	021-37587785 18721043539

## 产品详情

### 聚酯纤维柔性打包带和钢扣

#### 产品介绍

产品信息名称：25mm柔性纤维打包带品牌：gbi货号：cc-25h (vs-85)颜色：白色产品特点柔性纤维打包带又叫聚酯纤维打包带，是由高强纤维长丝与塑料复合而成。超高抗拉强度:柔性纤维打包带使用超强的纤维长丝,打包带的拉力最大可达到2吨多,配上钢丝打包扣,能完美体现它高抗拉力的特性。高柔韧性:柔性纤维打包带具有高柔韧性的特点,柔韧利于操作,能更好保护货物,不会对货物造成割裂,磨损,污染等损伤。美观上档次:柔性纤维打包带是塑料制品,不会生锈,而且非常美观,使用它来捆扎物品,能提升产品的包装档次。适应性强:柔性纤维打包带能耐高温和抗严寒,无论是酷热的盛夏还是寒冷的严冬,温湿多雨的季节都可以使用;非洲与西伯利亚地区也是适用的。

cc-25

#### 纤维打包带应用实例

集装箱,铁桶,罐体

纸箱,托盘,木材,石材,钢材,铝材

## 纤维打包带特写图维打包带应用实例

线排列

柔软

## 产品使用效果图

## 柔性聚酯纤维打包带使用方法

打包扣的正确拿法

穿好被动带

穿好主动带

拉紧器压住下边那条带

将上边那条带穿过切刀和收紧轮

前后摇动手柄收紧带子

收紧后下压手柄切带并取出拉紧器

## 产品尺寸参考图

单位：mm

规格	长	宽	厚度	拉力
cc-25 (vs-80)	500m	25mm	0.9mm	1350kg
cc-25h(vs-85)	500m	25mm		

## 产品包装图

## 产品品质对比图

不会滑动的纤维打包带vs会滑动的纤维打包带

## 企业介绍

上海好扣实业有限公司致力于发展物流设备，生产货载安全系统的产品。

我们拥有钢丝扣工厂和柔性纤维打包带工厂，我们永远追求卓越的品质。我们提供如下产品服务：柔性纤维打包带、钢丝扣、编织带、塑料打包扣、电动打包机、拉力机、带盘车、和其它物流运输设备。

我们为客户提供柔软但不滑动的纤维打包带.同时我们可以提供oem服务

本产品的加工定制是否，材质是加捻纤维丝，厚度是0.9（mm），宽度是25（mm），抗拉强度是1350，重量是10（kg），长度是500米