

钢化60X80荧光板 广告板 手写荧光板 LED广告板 萤光板

产品名称	钢化60X80荧光板 广告板 手写荧光板 LED广告板 萤光板
公司名称	广州市番禺区沙头街海美蓄电池店
价格	面议
规格参数	加工定制:否 规格:60X80 用途:广告板促销板
公司地址	广东广州市白云区太和镇永兴工业园
联系电话	86-02023374486 13560165732

产品详情

1.手写：可以发挥创造性，目前许多娱乐行业为了更好的体现自身的风格，多运用手写这种新的宣传方式，手写形式多样化，随意中体现出别致，刻意营造不同的气氛。

2.可擦拭：针对目前大多广告招牌是一次性的，本品具有可反复多次使用功能，适用于各种需要经常更换内容的告示，招牌。

3.荧光效果：目前许多具有荧光效果的都是灯箱，而要做到内容颜色绚丽，多需要各种灯光援建支持，造价昂贵，而且传统白板或黑板广告到夜间即使打上灯光效果也很一般。而本品通过板体透光，利用荧光水笔即可让字体发出绚丽的光彩，特别容易吸引消费者，从而达到促销的目的。

1.视觉效果：色彩多样，绚丽，视觉冲击力强。

2.随意性：随心设计，随擦随写，任意置放。

3.耐侯性：可保长久不褪色，使用温度在-30--70度。

4.合理性：合理性设计，规格尺寸成黄金分割比例。

5.节能性：新型光源，节能环保，没有任何辐射。

- 1.电源：输入input：交流110v-220v /1a。
- 2.电源：输出output：直流dc12v/1a。
- 3.书写板工作电压：直流12v/1a。
- 4.直流输入：dc12v/2a-10a。
- 5.温度和湿度：温度：-40 ~ 60 /湿度：<90%rh。

产品组成:显示面板，电子光源，电子控制主板，电子压敏开关，框架，电源适配器。

- 1、显示面板：采用超白钢化玻璃，绝非普通亚克力或有机玻璃。它具有透光率高达96%，不易破碎，不伤人，无辐射，耐挤压，便于运输等特征。
- 2、电子光源：采用5050led贴片光源模组，专为本品定制特种5050贴片led。采用进口ic芯片，具有亮度高节能环保寿命长等特性。在同等耗电下亮度为普通灯管、ccfl灯管的5倍。可连续亮光10万小时左右，寿命是灯管类的5-10倍。且工作时无多余热量产生，不会出现发热烫手现象可称之为新一代冷光源。
- 3、电子控制主板：以飞利浦w系列芯片为平台，以美国仙童r系列可控硅为主控元件，配合精工设计的软件程序，集国内外先进电子、电脑技术于一体。
- 4、电子压敏开关：以防高压雷电击穿市电网或市电网电压过高而引起电子元件损坏。等于给本品穿了一件保护金甲。
- 5、框架：采用国标sn63铝材经国家免检知名企业开模定制而成。生产过程采用精密的电泳工艺，绝不是喷漆、刷漆之类工艺。精密科学的电离子工艺保障了本品的精美，高贵，经典，不褪色，不易划伤等特性。
- 6、电源变压器：本品符合国际欧美标志认证和国内电器行业3c认证，外观造型精美。工作电压为110v ~ 220v超宽范围电压，适用于世界各地。市电经本电源适配器转换后为低压直流12v安全电压后，供给本荧光产品使用，对大人或儿童无任何伤害与危险。而采用普通灯管或ccfl灯管，均需要逆变器把110v ~ 220v市电电压转换为1500v ~ 3000v超高电压点亮灯管，很容易产生高热、元件老化、短路着火或高压伤人发生。

保修细节解释：

保修限板体电路部分。1、自成交日期，电源适配器，控制器正常使用情况下30天之内出现问题，我们承担发新配件给您的费用。

2、30天至3年内电源适配器和控制器在正常使用情况下出现问题，因利润微薄，维修或者换新我们不承担发新配件给您的运费。如需发问题件回来，谢绝运费到付。

请使用时务必防范磕角！下列情形不属于保修范围：

- 1、钢化、玻璃面板，边框不保修。(其实没法保修，好比液晶显示器的屏幕破裂一样)
- 2、智能控制器无保修，如需更换运费自理。
- 3、由于日晒引起的背板变形。
- 4、由于浸水，受潮导致的电路损坏。
- 5、由于坠落，挤压导致的破损。
- 6、由于不可抗力（如自然灾害等）造成的损坏。
- 7、由于未使用匹配的配件（比如电池，电压高于12v适配器，适配器线任意加长）造成的损坏。

欢迎批发、定做、贴牌、来厂参观！！

联系电话：13527858304 / 020-23374486 qq:375460418 工厂地址：
广州市白云区太和镇永兴工业园创之光电子

本产品的加工定制是否，规格是60X80，用途是广告板促销板，材质是铝合金+钢化，工艺是组装，品牌是创之光，型号是CZG-gh-1，属性是荧光板手写广告板