

色带 打码机色带 热打码色带 热印色带 一卷起订

产品名称	色带 打码机色带 热打码色带 热印色带 一卷起订
公司名称	乐清市万合包装机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:万合 型号:LC1 类型:色带
公司地址	浙江乐清市柳市镇
联系电话	86 0577 62830391

产品详情

热打印色带配套于色带打码机使用。用于各类包装薄膜、铝箔、上光纸、预制袋等包装材料及标签上打印生产日期、批号等标识。广泛应用于在食品、医药、乳制品、卫生日用品、日化及制药行业。

型号：lc1

品类：色带（热转印色带）

级别：国产优级色带

色带规格：30mm*100m

以下这几款打码机均可使用此款色带

1.色带工作原理及应用 热转印色带是通过色带打码机热、压结合的方式将本产品上的油墨层转印到塑料、纸张、复合薄膜等材料上的一种打印耗材。其适合在食品、药品、乳品等外层软包装表面打印生产日期、批号、重量等标识、标记信息。可对中文、阿拉伯数字、英文等七号以上的字符实现清晰打印，所打印出的字迹具有清晰、牢固、耐刮擦、耐蒸煮的特点。目前，在低、中、高速生产流水线的在线标识方面应用较多。

2.色带基本构成包括：a、薄而强的涤纶或其他高密度材料带基；b、带基正面的底涂层以保证墨色均匀及打印时墨色的完整转移；c、蜡或树脂基的墨色层；d、墨色层上的外涂层以保护墨色及增强打印时被印材质的附着性；

3.使用方法及注意事项：请根据打印速度同时调整打码机压力及打印温度能使打印效果到最佳状态，如果没有温度显示，可根据环境温度及使用条件进行调整，对产品在使用过程中可能出现的问题进行的分析：a、打印字形边沿模糊或空芯，主要原因：温度过高或打码机压力过重，请同时调整打码机温度及压力使打印效果到最佳状态。b、打印字型不完整，主要原因：打印温度低、打码机压力过轻或字粒排列不整齐，请试调温度、打码机压力或重新排列字粒，使打印效果到最佳状态。c、每次打开打码机或更换字粒后，请将打码机预热20---30分钟(如果打码机温度不上升，请交专业人员检修)d、每次调整日期后应将字粒排列整齐，高度相同。e、温度太高或字粒排列不整齐是断带的主要原因。

4.技术说明a、转移性 指色带油墨层转印到打印介质上的百分比，油墨层是否能100%完全热转移到打印介质（塑料、纸张、复合薄膜等材料）上，能转移百分之多少油墨。b、附着力 指油墨层打印到打印介质（塑料、纸张、复合薄膜等材料）上附着牢度和耐磨擦度。c、清晰度 指油墨层热转移到打印介质上，打印出的内容清晰程度，是否美观。d、适应性 指热转印色带能否在各种介质（塑料、纸张、复合薄膜等材料）和生产环境（蒸煮、冷冻等情况）中打印，打印效果能否满足客户的要求。e、温度 指热转印色带在使用过程中的温度，热转印色带特性不同造成在实际使用中温度是不相同的，在不同温度中打印效果也是不同，只有打印效果最佳，温度才是最佳的。

联系地址：浙江省乐清市柳市镇西岸村

联系电话：13396779620

传真号码：0577-62830391

腾讯qq：158090049

乐清市万合包装机械厂是一家集研发、生产、销售为一体的包装机械类厂家，专业生产连续封口机、热收缩机、真空包装机、贴体包装机、吸塑封口机、灌装机、贴标机、封口机、捆扎机等9大系列50个品种产品。以客户利益为先，以诚信经营为本，是万合包装一直奉行的原则，万合愿以成熟的技术和完善的服务与新老客户紧密合作，共同创造美好未来！

本产品的品牌是万合，型号是LC1，类型是色带，适用设备是打码机，适用品牌型号是.，颜色是25*100,3

0*100,35*100，色带长度是100米，级别是国产优级色带，材质是国产优质混合基