

旋进旋涡流量计 斯秘特 LUXB

产品名称	旋进旋涡流量计 斯秘特 LUXB
公司名称	天津斯秘特精密仪表有限公司直销部
价格	.00/个
规格参数	品牌:斯秘特 型号:LUXB 类型:流体振荡式流量计
公司地址	中国 天津市 天津北辰引河桥北双源工业园
联系电话	86 022 26980260 15822096636

产品详情

品牌	斯秘特	型号	LUXB
类型	流体振荡式流量计	测量范围	1.0-3600 (m3/h)
精度等级	1.0	公称通径	15-200 (mm)
适用介质	气体	工作压力	1.0-40 (MPa)
工作温度	-20+80 ()		

天津斯秘特精密仪表有限公司
天津唯一一家生产旋进旋涡流量计厂家

姜涛 : 15822096636 姜涛 : 15822096636

旋进旋涡全中文显示屏 根据客户需求可配置各种输出方式
天津斯秘特专业生产旋进旋涡流量 旋进旋涡组成部分

一、概述

智能旋进旋涡流量计是我公司开发研制的具有国内领先水平的新型气体流量仪表。该流量计集流量、温度、压力检测功能于一体，并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿，是石油、化工、电力、冶金等行业用于气体计量的理想仪表。

1.1 产品主要特点

无机械可动部件，不易腐蚀，稳定可靠，寿命长，长期运行无须特殊维护；

采用16位电脑芯片，集成度高，体积小，性能好，整机功能强；

智能型流量计集流量探头、微处理器、压力、温度传感器于一体，采取内置式组合，使结构更加紧凑，可直接测量流体的流量、压力和温度，并自动实时跟踪补偿和压缩因子修正；

采用双检测技术可有效地提高检测信号强度，并抑制由管线振动引起的干扰；

采用国内领先的智能抗震技术，有效的抑制了震动和压力波动造成的干扰信号；

采用汉字点阵显示屏，显示位数多，读数直观方便，可直接显示工作状态下的体积流量、标准状态下的体积流量、总量，以及介质压力、温度等参数；

采用eeprom技术，参数设置方便，可永久保存，并可保存最长达一年的历史数据；

转换器可输出频率脉冲、4~20ma模拟信号，并具有rs485接口，可直接与微机联网，传输距离可达1.2km；

多物理量参数报警输出，可由用户任选其中之一；

流量计表头可360度旋转，安装使用简单方便；

配合本公司的fm型数据采集器，可通过因特网或者电话网络进行远程数据传输

压力、温度信号为传感器输入方式，互换性强；

整机功耗低，可用内电池供电，也可外接电源。

1.2 主要用途

智能旋进旋涡流量计可广泛应用于石油、化工、电力、冶金、城市供气等行业测量各种气体流量，是目前油田和城市天然气输配计量和贸易计量的首选产品。

详细信息请[链接我的博客](#)

