

截止阀 定远 J61Y 焊接

产品名称	截止阀 定远 J61Y 焊接
公司名称	永嘉县定远泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:定远 型号:J61Y 连接形式:焊接
公司地址	瓯北镇江北大街
联系电话	7334893

产品详情

j61y电站截止阀

概述截止阀具有结构紧凑，密封面不易磨损、擦伤；密封性能好，制造与维修方便；启闭时阀瓣行程小，启闭时间短；阀门高度小，工艺性能好和适用范围广等特点；是一种广泛使用的截断阀，用于截断或接通管路中的介质，一般不用于调节流量。用途焊接连接的截止阀适用于公称压力pn20~32mpa及p54/100v-p57/170v，工作温度 540（其中p57/170v工作温度为570）的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路中，切断或接通管路介质，适用介质为：水、油品、蒸汽等。操作方式有：手动、齿轮传动、电动等。产品型号

对接焊端	产品型号	
gb1224ansi b16.25		j61y - p54/100v
	j61y - 200	j61y - p54/140v
	j61y - 250	j61y - p54/170v
	j61y - 320	j61y - p57/170v

性能规范

型号	公称压力pn (mpa)	试验压力 (mpa)		适用温度 ()	适用
		强度试验	密封试验		
j61y - 200	20.0	30	22	425	水蒸汽
j61y - 250	25.0	37.5	27.5		
j61y - 320	32.0	48	35.2		
j61y - p54/100v	p54/100v	30	11	540	
j61y - p54/140v	p54/140v	40	15.4		
j61y - p54/170v	p54/170v	48	19		
j61y - p57/170v	p57/170v	63	19		
				570	

标准与规范

设计与制造	结构长度	压力 - 温度等级	试验标准
e101jb/t3595dl/t531	e101jb2766gb/t15188.1	e101jb/t3595	e101jb/t9099

主要零件材料

零件材料	材料牌号		
阀体	wcb a105	wc6 12cr1mov	wc9 12cr1mov
阀盖	wcb a105	wc6 12cr1mov	wc9 12cr1mov
阀瓣	wcb a105	wc6 25cr2mov	wc9 25cr2mov
阀杆	2cr13 / 1cr17ni2	25cr2mov	25cr2mov
阀座	25 + stl	304	304
密封环(垫片)	增强柔性石墨 / 软钢		
填料	增强柔性石墨		
阀杆螺母	zcual10fe3 / d2		

j61y手动截止阀

型号	公称通径dn (m) m)	尺寸 (mm)				重量kg
		d	l	h	do	
j61y-200	50	55	350	497	350	
	100	109	600	806	600	
j61y-250	10	10	110	230	150	3.8
	20	19	150	272	180	6.8
	25	22	180	308	250	11.2
	32	26	180	308	250	11.8
	40	36	250	493	350	36.5
	50	42	250	493	350	36.5
	65	56	340	775	450	120
	80	64	390	848	500	150
	100	84	480	910	600	240
j61y-p54/100v	10	12	110	170	150	2.5
	20	23	150	270	200	9.2
	25	27	180	270	200	9.5
	32	32	180	365	250	15
	40	36	250	493	320	38
	50	45	350	580	320	75
	65	57.6	430	605	350	105
	80	74	470	660	500	115
j61y-320j61y-p54/140v	10	10	110	230	150	3.8
	20	19	150	272	200	6.8
	25	22	180	318	250	11.2
	32	26	180	308	250	11.8
	40	36	250	493	350	36.5

本产品的品牌是定远，型号是J61Y，连接形式是焊接，材质是WCB/WC6 (I) /WC5/WC9 (V) ，公称通径是DN10-DN275 (mm) ，适用介质是水、汽等，压力环境是16MPA-32MPA，工作温度是425，产品别名是焊接截止阀，适用范围是石油、化工等，发货期限是10