

SXK-6型载荷试验自动监控测量仪

产品名称	SXK-6型载荷试验自动监控测量仪
公司名称	上海乐傲试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:乐傲仪器 型号:SXK-6
公司地址	上海市奉贤区海湾镇五四支路171号3幢256室
联系电话	86 021 61997366 13391206166

产品详情

sxk-6型载荷试验自动监控测量仪；一、概述：sxk - 6型载荷试验自动监控测量仪是一种测量荷载 - 位移 - 时间 (p-s-t) 相关参数的仪器，是用于工程地质勘察中测定地基的允许承载力，变形模量，桩基的承载力及沉降状态等与时间量相关的力学特性参数的仪器设备。本机具有1个荷载测量通道和4个位移测量通道。能实时显示和打印测量数据，与计算机相连可将测量的数据传输到计算机，根据用户设置的试验程序自动进行加载、补压、卸载、测量和记录。对载荷试验的参数测量范围宽，自动化程度高。本仪器有断电保护数据功能，是载荷试验理想的自动控制测试设备。二、技术特性：1、测量通道：一个荷载测量通道f1和四个位移测量通道I1~I4。2、荷载测量：测量范围：0~9999 kn；测量精度：满度0.5% ± 1字；分辨力：< 100 kn, 可达0.01 kn；< 1000 kn, 可达0.1 kn；1000 kn, 可达1 kn。3、位移测量：测量范围：0~9999mm；测量精度：满度0.5% ± 1字；分辨力：< 100mm, 可达0.05 mm；< 1000 mm, 可达0.1 mm；1000 mm, 可达1 mm。4、时间控制：最小时间间隔：1分钟。三、使用环境要求：1、工作环境温度：0~40 。2、工作环境相对湿度: 80% 以下。3、工作环境大气压力：105 ± 4 × 10³ pa。4、电源电压范围：~ 220v ± 20v, 50 hz。如果用380v电机，还需交流三相380v。5、在以上条件下，仪器能连续可靠工作48小时。

我们公司主要推荐：多功能电动击实仪、手动击实仪、螺旋取土钻、电动液压脱模器、土壤贯入阻力仪、土壤渗透仪、土壤膨胀仪、土壤收缩仪、土壤密度计、泥浆比重计、泥浆粘度计、泥浆含砂量、泥浆失水量测定仪、砂子水分快速测定仪、多功能只读式测钙仪、（数显）光电液塑线联合测定仪、路面弯沉仪、路面渗水量测定仪、路面平整度仪、路面八轮仪、反力框架、路面材料强度测定仪、路强仪、摆式摩擦系数测定仪、野外承载板测定仪

本产品的加工定制是是，品牌是乐傲仪器，型号是SXK-6，测量范围是0~9999KN，规格是SXK-6载荷试验自动监控测量仪，工作环境温度是0~40 ，位移测量范围是0~9999MM