

卫生级啤酒设备排气阀厂家，凯塞曼型安全阀，保压阀,限压阀

产品名称	卫生级啤酒设备排气阀厂家，凯塞曼型安全阀，保压阀,限压阀
公司名称	温州苏工流体设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:其他,SUGONG苏工 型号:SGAQ-32
公司地址	浙江温州市龙湾区 永兴街道下垟街205号
联系电话	86-057786992123 13868883596

产品详情

sgaq-32型安全阀

应用

卫生级安全阀（溢流阀），广泛用于食品、饮料、制药、啤酒、酿酒、乳制品等保护性管道设备中。

材质

阀体材质：（与介质接触部分）304/316I其它配件304

连接方式

焊接式、螺纹式、卡箍式、法兰式

与管道或设备连接的方式均按dn11850、idf/iso、sms国际标准尺寸制造，保障与进口设备的连接和互换

技术参数

口径范围：dn25 dn32 1 1/4"

校定压力范围：0.2-3.2bar

表面处理：内表面抛光处理ra 0.4 μm

外表面亚光处理

特征及优点

具有结构简单紧凑、调压快捷、维护方便

压力控制具有可调节

安装时应注意安装方向，禁止反向安装

工作原理：

阀门出厂前已校定起跳压力范围，刻度显示，阀门保持常闭状态。

卫生级安全阀通过调整弹簧的调节盖和锁紧螺母来校定一个特定压力，校定压力是为了避免管道设备损坏而设定的最大安全压力值，在管道压力大于安全阀校定压力时，阀座自动弹起，管道系统中的压力得到释放，来达到对管路和设备的保护作用。

本产品的加工定制是是，品牌是其他,SUGONG苏工，型号是SGAQ-32，连接形式是焊接，快装，螺纹，其他，材质是不锈钢，阀瓣开启高度是微启式安全阀，结构形式是弹簧式，公称通径是32（mm），适用介质是其他,水，气体，标准是其他,ISO,DIN,SMS,3A，流动方向是单向，形态是角式，压力环境是低压，类型(通道位置)是直角式，阀体构造是封闭式，规格是DN25, DN32