

# 曲柄冲床100吨 J23开式可倾压力机

产品名称	曲柄冲床100吨 J23开式可倾压力机
公司名称	东营市倍思特机床设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:普通冲床 品牌:倍思特 动力类型:机械传动
公司地址	中国 山东 东营 湖州路50号
联系电话	86 0546 7268096 15165465660

## 产品详情

### 曲柄冲床100吨 j23开式可倾压力机

东营倍思特机床设备有限公司专注于锻压机床生产与销售多年。曲柄冲床100吨 j23开式可倾压力机源自上海二锻的技术标准，是同类型产品中机身自重最重的，毫无疑问，仅此一点，就赋予了倍思特j23系列压力机充足的力量、稳定的产品性能和持久的使用寿命。多年以来深受广大客户的好评。

曲柄冲床100吨 j23开式可倾压力机用途广泛，大量应用精密电子、通讯、电脑、家用电器、汽车零部件、马达定转子等小型精密零件的冲压加工。可对薄板、条料、卷材等金属和非金属材料进行剪切、冲孔、落料、弯曲、铆合、浅拉伸等工序。

一、倍思特曲柄冲床100吨 j23开式可倾压力机特点介绍：

1.（1）高刚性、高精度机架，采用钢板焊接，并经热处理、消除了机身的内应力以使设备长期稳定工作不变形。

（2）结构件负荷均匀，钢性平衡。

2. 稳定的高精度：

曲柄冲床100吨 j23开式可倾压力机设备主要部件曲轴、齿轮、传动轴等部位均经硬化热处理后在研磨加工都有很高的耐磨性，长期性能稳定，确保了高精度稳定的要求。

3. 操作性能可靠、安全：

曲柄冲床100吨 j23开式可倾压力机之所以操作方便、定位准确是因为采用了区别于传统的刹车

器，离合器/刹车器的组合装置具有很高的灵敏度，再加上国际高端设备通用的双联电磁控制阀以及过负荷保护装置，确保了曲柄冲床100吨 j23开式可倾压力机滑块高速运动及停止的精确与安全性。

4. 生产自动化、省力、效率高。

曲柄冲床100吨 j23开式可倾压力机可搭配相应的自动送料装置，具有送料出错检测、预裁、预断装置，可完全实现自动化生产，成本低，效率高。

5. 滑块调整机构：

曲柄冲床100吨

j23开式可倾压力机滑块调整分为手动调整电动调整，方便可靠、安全、快捷，精度可达0.1mm。

6. 设计新颖、环保。

曲柄冲床100吨

j23开式可倾压力机采用日本及台湾的先进技术以及设计理念，具有低噪音、低能耗、无污染的优点。

我的联系方式：手机：18954036406

固话：0546-7268096

qq：904214451

email: jerry.yan@bescomt.com

网站：www.bescomt.com

燕经理

机械冲床参数：

名称		型号	j23 125	j23 100b	j23 80	j23 63	j23 40	j23 25	j23 16
		单位							
公称力		千牛	1250	1000	800	630	400	250	160
公称压力行程		毫米	12	9	8	6	5	5	4
滑块行程		毫米	130	130	120	100	100	70	60
滑块行程次数		次/分	45	45	45	50	50	70	140
最大封闭高度		毫米	400	380	380	330	300	200	180
封闭高度调节量		毫米	120	100	80	60	60	40	40
滑块中心线到床身距离		毫米	325	280	250	230	200	200	170
工作台尺寸	前后	毫米	600	540	480	440	420	320	300
	左右	毫米	900	840	740	700	640	500	480
工作台落料孔尺寸	前后	毫米	340	200	220	140	150	160	110
	左右	毫米	530	370	340	300	300	220	220
	直径	毫米	450	300	260	210	220	200	160
滑块底面尺寸	前后	毫米	370	270	250	240	220	170	150
	左右	毫米	510	360	300	300	250	230	230
模柄孔尺寸	直径	毫米	80	60	60	50	50	40	40
	深度	毫米	80	80	60	60	60	60	60
机身两立柱间距		毫米	410	380	310	290	260	240	220

垫板厚度		毫米	100	100	95	80	75	50	50
机身最大可倾角度		毫米	15	20	20	20	20	20	30
电机	功率	千瓦	11	7.5	7.5	4	3	2.2	1.5
	转速	转/分	970	1440	1440	1440	1440	1440	1440
外型尺寸	前后	毫米	2175	1880	1790	1700	1500	1200	1130
	左右	毫米	1290	1360	1320	1280	1150	900	750
	高度	毫米	3000	2800	2850	2470	2370	2050	1890

本产品的类型是普通冲床，品牌是倍思特，动力类型是机械传动，型号是J23，主电机功率是7.5（kw），公称压力是1000（kn），喉口深度是310（mm），滑块行程是100（mm），控制形式是人工，模柄孔尺寸是60\*80（mm\*mm），布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，行程次数是45次/分钟，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是1年质保，终身维修，公称压力行程是9mm