

## 日本超硬不锈钢 SUS440C不锈钢板 规格齐全

产品名称	日本超硬不锈钢 SUS440C不锈钢板 规格齐全
公司名称	东莞市长安东日金属材料经营部
价格	面议
规格参数	产地/厂家:日本 材质:SUS440C 表面:NO.1
公司地址	广东东莞市东莞市长安沙头工业区
联系电话	86 0769 85531029 13929257986

### 产品详情

现货供应日本超硬不锈钢 sus440c不锈钢板 规格齐全

sus440c该钢是马氏体型不锈钢,碳含量比3cr13钢高,所以强度,硬度比3cr13钢高.其他性能与3cr13钢相似.但焊接性差,通常不作焊接材料.用于制造外科医疗工具.sus440c日本进口不锈钢用于制造在腐蚀环境和无润滑强氧化中工作的轴承零件。该钢还有较好的高温尺寸稳定性，可以制造耐蚀高温轴承和温度不超过250的刀具。

440c: 含碳量c-1.2%这种钢材的抗锈能力不错，是目前用在高档批量刀具市场上的优质不锈钢，其强度及锋利性甚于ats-34，含铬量高达16-18%，是第二最常用的不锈钢（仅次于ats-34），也是最早被刀匠接受的不锈钢，而且一直很受欢迎，尤其是在零下处理流程被开发出来后，这种处理加强了钢材的坚韧度。

特性：

高硬度和较好的耐磨性能，在打磨时，它的缺点是粘性比较大，而且升温很快，但它比任何碳钢都更容易打磨，用手锯切料也容易得多。440c的退火温度很低，硬度通常达到hrc56-58，耐蚀性和韧性都很强，现更广泛应用于手制刀及优质厂制刀具。

用途：

440c美国特殊钢淬火后硬度高，耐蚀性好（有磁性）餐具（刀）、涡轮机叶片  
淬火后，比440钢硬度升高（有磁性）刀刃、管嘴、阀门、板尺、餐具（剪刀）。

机械性能：

内应力(250 n/mm<sup>2</sup>)

抗拉强度：

(560 n/mm<sup>2</sup>) el(18 %) hb(250)

化学成份：

c : 0.95 ~ 1.20 , si : 1.00 , mn : 1.00 , p : 0.040 , s : 0.030 , cr : 16.0 ~ 18.0 , mo : 0.75 ,

硬度hrc : 58 ~ 62

特性应用：

440c具有所有不锈钢、耐热钢中最高的硬度。用于喷嘴、轴承。440f:是提高440c钢的易切性能的钢种。用于自动车床。马氏体型不锈钢与普通合金钢一样具有通过淬火实现硬化的特性，因此可通过选择牌号及热处理条件来得到较大范围的不同的力学性能。

我公司代理销售美国、日本、德国、奥国、瑞典、美国alcoa铝合金及韩国等各国进口优质特殊钢，不锈钢，铜铝合金及钢铁材料，并同时代理销售国内知名企业如宝钢、抚钢、湘钢、舞阳钢厂、首钢及西南铝业，四川铜材，南海铝业等质量相对稳定保证的优质原材料，所供材料有优特钢;工具钢;美国铝合金;不锈钢;耐侯钢;弹簧钢;轴承钢;结构钢;粉末钢;高温合金钢;易切削钢;高强度钢;冷墩钢;耐热钢;合金钢;硅钢，马口铁/镀锡板卷，镀锌板，酸洗板，造船板，彩涂板等配备精密分条，特殊规格可依据客户需求订货。送货及配送方面：配备各种货运配送车辆，为客户提供安全，快捷，可靠的配送服务。针对远距离外地客户，我们通过著名快递公司及物流公司为客户提供快递，托运等各种安全的配送服务，确保货物齐

全，准时地送达客户，做客户满意的服务。

材料的包装方面：大部分按出厂包装，也可依据客户需求托盘包装及其他特殊要求包装；

质量及售后方面：向客户保证所有材料的质量，均符合国内外标准，对所有售出材料的质量保证负责，为客户提供舒心的退换货服务！

东莞市东日金属材料经营部所供带材，卷材，平板，薄板拥有各种切割性能的大、中、小型切割设备数十台，并配备额外的贴膜设备，为客户提供切割、剪板、分条、线切割、车削、覆膜等各种加工服务，帮助客户缩短加工时间，节约加工成本，有效分配资源。

东莞市东日金属材料经营部所供材料有板料、棒料、条料、线材、盘材、卷材、片材等所供材料规格齐全,大量存货，并可依据客户需求分条开料，非标规格可订做,本公司专线24小时开通,以便广大客户来电查料询价,各种材料不论国内及国外品牌均可附相对应的原厂材质报告书；根据特殊要求量多，可附相对应的sgs报告；省内、外实行24小时快速送货，尽量满足客户的需求，配合客户的需要，做最快捷的服务；东日金属坚持做广大客户满意的品质，愿做广大客户稳定长期的供应商！

本信息长期有效，价格会随当日行情而变动，报价仅供参考。

产品库存数量及规格会不断变化。特殊规格可定做！

手机：13929257986      联系人：汪先生

电话：0769-85531029      传真：0769-85531049

诚信通id：dongrigangcai      qq：892147508感谢您查看我公司信息，如有需要者，请根据以上联系方式与我们联系，我公司定竭诚为您服务！

本产品的产地/厂家是日本，材质是SUS440C，表面是NO.1，用途范围是汽车用,太阳能,金属制品,家用电器,精密电子,集装箱,机械制造,电梯,卫生洁具,轨道交通,压力容器,建筑装饰,核电,餐饮厨具,化工设备,日用电器,食用机械,结构制管，是否可定制是是，是否可加工是否，仓库是东莞长安沙头振安路，规格是厚度0.5-10mm,厚度10-200mm（mm），注是具体规格请与卖家联系！