

四氟垫片 PTFE铁氟龙垫片 波纹管/压力表垫片 自产自销 大批量

产品名称	四氟垫片 PTFE铁氟龙垫片 波纹管/压力表垫片 自产自销 大批量
公司名称	温州市龙湾瑶溪晨光氟塑厂
价格	面议
规格参数	材质:四氟 截面形状:O型 作用:轴用密封
公司地址	温州市龙湾区瑶溪镇雄心村（书院路10号）
联系电话	86 577 86622789 13968863163

产品详情

产品介绍：

简介：聚四氟乙烯俗称"塑料王"。它具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力。能在+250 至-180 的温度下长期工作，各类聚四氟乙烯制品已在化工、机械、电子、电器、军工、航天、环保和桥梁等国民经济领域中起到了举足轻重的作用

聚四氟乙烯优点：

耐高温——使用工作温度达250 。

耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196 ，也可保持5%的伸长率。

耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。

耐气候——有塑料中最佳的老化寿命。 高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。

不粘附——是固体材料中最小的表面张力，不粘附任何物质。

无毒害——具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。

技术参数：	行业标准	
密度		2.1
压缩性能	astm f36-99	1
弹性性能	astm f36-99	
拉伸强度性能		
温度		
压力		
应力松弛性能	astm f38-00	
断裂伸长率	astm d1780-06	

法兰垫片价格表

聚四氟乙烯板材、棒、管、垫片被广泛使用，但是不能用于强氧化剂如发烟硫酸和发烟硝酸，王水和氟。

特别申明：单价需根据客户的数量、规格、材质来定制要求计算，详情请商谈确定，谢谢合作！

买家必读：

1、所有商品一经售出如无质量问题一律不退换：

货品如有质量问题，请在收到货品后2天以内申明，如果已经使用，恕不退换。

不接受以各种不适用等理由要求更换,比如:直径大了（塑料产品直径正常情况下正公差）；试验不理想；买错了，不适用；等等.....请拍下商品前慎重考虑。2、定做、加工的产品，一律不退换;3、务必慎重选择尺寸，留足够尺寸使用或者再加工：

请买家慎重选择尺寸，留意商品的尺寸介绍和说明。一定要后卖家确定好尺寸后，再下单。

4、在无质量问题的情况下，不接受中评、差评哦...

“质量可靠、价格合理、交货及时”欢迎广大国内外客户前来指导、洽谈、交流。

本产品的材质是四氟，截面形状是O型，作用是轴用密封，适用范围是汽车,电器,轴承,泵,气缸,托辊,其他，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损,其他，品牌是晨光氟塑，型号是SFGC0858，厚度是3（mm），内径是57（mm），外径是102（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用温度是260（ ），使用压力是16（MPa）