

泛塞封 弹簧密封圈 聚四氟乙烯+V形不锈钢弹簧

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 泛塞封 弹簧密封圈 聚四氟乙烯+V形不锈钢弹簧 |
| 公司名称 | 景县博鸿橡塑制品厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:密封圈 材质:四氟 |
| 公司地址 | 中国 河北 衡水 景县 王千寺乡 马贾庄村 |
| 联系电话 | 86 0318 4525789 13103188800 |

产品详情

泛塞封简介：

泛塞封是一种u型铁氟龙内装特殊弹簧的高性能密封件，由适当的弹簧力加上系统流体压力，将密封唇（面）顶出而轻轻压住被密封的金属面以生成非常优异的密封效果。弹簧的致动效应可以克服金属配合面的轻微偏心以及密封唇的磨耗，而持续保有预期的密封性能。。

泛塞封的特点：

密封性能不受启动时润滑不足的影响 有效减少磨耗与摩擦阻力透过不同密封材料与弹簧的搭配，可展现不同的密封力以适应各种应用需求采用专用cnc加工机制成，无模具费用 - 特别适合少量多样的密封件耐化学腐蚀与耐热能力远比常用的密封件橡胶优异，尺寸稳定，绝无体积膨润或收缩所衍生的密封性能劣化问题。结构精巧，可安装于标准的o形环沟槽。大幅提高密封能力与使用寿命。密封件凹槽内可充填任何抗污染材料（如矽胶） - 但不适用于辐射环境 因密封材料为铁氟龙，非常洁净，不会污染制程。摩擦系数极低，即使在极低速应用亦非常平顺，毫无「滞滑效应」。启动摩擦阻力小，即使停机时间长或间歇性运转，均能保持低起动力性能

泛塞封的主要应用：

泛塞封系针对高温腐蚀、润滑困难、低摩擦的应用环境而开发的特殊密封件，不同的铁氟龙复合材料、高级工程塑胶与耐蚀金属弹簧的组合，完全可以满足工业上日益严苛的多样性需求，。

应用范围：

典型的应用例如下：

1、装卸料臂旋转接头用轴向密封件

- 2、喷漆阀件或其他喷漆系统用密封件。
- 3、真空泵浦用密封件。
- 4、饮料、水、啤酒装填设备（如装填阀）及食品工业用密封件。
- 5、汽车、航太工业用密封件，如动力方向机。
- 6、计量设备用密封件（低摩擦、寿命长）。
- 7、其他制程设备或压力容器用密封件。

密封条件：

ptfe板弹簧组合u型密封圈（泛塞封）由适当的弹簧张力加上系统流体压力，将密封唇顶出而轻轻压住被密封的金属面以形成非常优异的密封效果。

工作极限：压力：700kg/cm²温度：—200——300

线速度：20m/s

使用介质：油类、水、蒸汽、空气、溶剂类、药品、食品、酸碱、化学溶液。

本产品的加工定制是是，类型是密封圈，材质是四氟，作用是轴用密封，品牌是机械密封件，型号是进口标准，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是200（ ），使用压力是50（ MPa），是否进口是否，适用范围是泵,油缸，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损