

滤水帽|反冲洗滤帽 0.25吨 0.5t 吨 1吨

产品名称	滤水帽 反冲洗滤帽 0.25吨 0.5t 吨 1吨
公司名称	巩义市华龙滤料厂
价格	面议
规格参数	类型:高效 材质:聚丙烯 适用对象:水
公司地址	巩义市夹津口镇工业园区
联系电话	0371-66550355 13633831964

产品详情

该产品材质有聚丙烯、abs两种，也可根据用户要求材质生产。型号有中、短、超长、塔型等。具有设计结构合理，配气布水均匀，无死角、不脱帽、水头损失小等优点。广泛应用于各种软化水质的组合式、回程式、离子交换器、机械过滤器、活性炭吸附器等水处理设备及新建水厂和老水厂滤池改造，能有效进行过滤和汽水反冲洗。

反冲洗滤帽

反冲洗滤帽产品详情：反冲洗滤帽包括排水帽、滤水帽两种，有长、中、短、超长型，梅花型，蘑菇型，塔型等几种。滤帽是许多工业水处理中的基本元件。采用不锈钢梯形丝绕制的滤元经过加工以后，经可以形成一系列的排水帽，有管式长柄排水帽，管式单头排水帽，管式双头排水帽，板式单流速排水帽，板式双流速水流排水帽等。排水帽广泛用于油井、天然气井、水井、防砂、化工、冶金、造纸、食品等进行水处理方面的粗滤和精滤。本公司生产的滤水帽材质采用abs工程塑料及不锈钢材料制造。表面光滑，无毛刺，承压强度高，踩碰不碎，在滤水帽结构中采用强化螺纹，增设橡胶垫圈，联接牢固，永不脱落。滤水帽底座设计增强底缝，使与滤板间无死水区，不积泥等优点。使用中可根据不同的设计要求及滤水帽的工作环境，采用不同结构的滤水帽（如：长柄、短柄，按流量可分为：流量：1吨、0.5吨、0.25吨），长柄滤水帽应用于滤池汽水反冲洗配水系统；短柄滤水帽应用于滤池单水反冲洗和重力式、压力式滤罐及离子交换滤床等配水过滤系统。滤头是一种较为新颖的滤池反冲洗配水配气装置之一，产品有长柄短柄梅花型、塔型、蘑菇型、圆柱型等。原料为abs工程塑料，强度大，耐久性好，缝隙不变形，分布均匀，布置合理，改善了滤头的水力特性，减小水头损失，冲洗无死角区，不积泥，汽水反冲洗效果好，节水，节能。产品有不同型号供使用厂商选择。滤头（帽）滤头是滤池底部配水系统汽水反冲洗装置，它能有效地冲洗出滤池中的污泥杂物，保证滤池水质水量正常运行；滤头的种类有（长、短柄）蘑菇型、梅花型、塔型和圆柱型，均采用abs工程塑料制成，结构合理，连接牢固，承压强度高，缝隙不变型，能使滤板间无死水角区，不积泥，效果好，（每小时排水量）0.25吨、0.5吨、1吨。长柄滤头常用于滤池汽水反冲洗配水系统；短柄滤头应用于单水反冲洗和重力式，压力式滤罐及离子

交换滤床等水处理设备的过滤装置。

技术参数：

名称	材质	滤缝条数(条)	规格mm	滤缝面积
滤水帽	abs	40	25 × 0.25 ± 0.02	2.5
滤水管	abs	1	∅ 20	3.4
叠盖螺帽	abs	1	0.2 × 24	0.48
密封圈	橡胶	1	∅ 30	1
预埋螺管	abs	1	∅ 30	1

我厂生产的排水帽、滤水帽系列，分长、中、短、超长型、梅花型、蘑菇型、塔型。均采用abs工程塑料和不锈钢制成，结构合理，连接牢固，承压强度高，缝隙不变型，使用效果好，即能防止阴阳树脂外流，又能保证流量。适用于滤池汽水反冲洗系统和软化水质组合式、重力式、压力式、回程式及离子交换器等水处理设备的过滤装置。常用规格：0.25吨 0.5吨 1吨 1.5吨（每小时排水量）。

反冲洗滤帽是有聚丙烯、abs两种，也可根据用户要求材质生产。型号有中、短、超长、塔型等。具有设计结构合理、配气布水均匀、无死角、不脱帽、水头损失小等优点。

广泛应用于各种软化水质的组合式、回程式、离子交换器、机械过滤器、活性炭吸附器等水处理设备及新建水厂和老水厂滤池改造，能有效地进行过滤和汽水反冲洗。蜂窝斜管采用进口改性乙丙共聚塑料为材料，红外线恒温机械热拉成六角管状，然后采用专利技术，高频焊接成整体产品，到客户现场安装。斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。主要特点：1.湿周大，水力半径小。2.层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰。3.当斜管管长为1米时，有效负荷按 3-5吨/米²时设计，v₀控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。4.采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍，因此缩小了占地面积。5.污泥量少，减少了污泥脱水等后处理工作量；产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除。

滤帽是滤池底部配水系统汽水反冲洗装置，它能有效地冲洗出滤池中的污泥杂物，保证滤池水质水量正常运行；滤头的种类有（长、短柄）蘑菇型、梅花型、塔型和圆柱型，均采用abs工程塑料制成，结构合理，连接牢固，承压强度高，缝隙不变型，能使滤板间无死水角区，不积泥，效果好，（每小时排水量）0.25吨、0.5吨、1吨。长柄滤头常用于滤池汽水反冲洗配水系统；短柄滤头应用于单水反冲洗和重力式，压力式滤罐及离子交换滤床等水处理设备的过滤装置。

反冲洗滤帽包括排水帽、滤水帽两种，有长、中、短、超长型，梅花型，蘑菇型，塔型等几种。滤帽是许多工业水处理中的基本元件。采用不锈钢梯形丝绕制的滤元经过加工以后，经可以形成一系列的排水帽，有管式长柄排水帽，管式单头排水帽，管式双头排水帽，板式单流速排水帽，板式双流速水流排水帽等。

排水帽广泛用于油井、天然气井、水井、防砂、化工、冶金、造纸、食品等进行水处理方面的粗滤和精滤。我公司生产的滤水帽材质采用abs工程塑料及不锈钢材料制造。表面光滑，无毛刺，承压强度高，踩碰不碎，永不脱落。滤水帽底座设计增强底缝，使与滤板间无死水区，不积泥等优点。

本产品的类型是高效，材质是聚丙烯，适用对象是水，适用范围是水槽、过滤器，用途是水过滤，样式是排水帽、滤水帽两种，有长、中、短、超长型，梅花型，蘑菇型，塔型等几种，品牌是华龙，目数是齐全（目/英寸），性能是耐酸、耐碱、耐高温、耐低温、防火、防水，规格是中、短、超长、塔型等