

跑量销售 除尘器用除尘布袋、 粉尘收集布袋、 脉冲除尘布袋

产品名称	跑量销售 除尘器用除尘布袋、 粉尘收集布袋、 脉冲除尘布袋
公司名称	贝特机械宿迁有限公司
价格	面议
规格参数	材质:涤纶 适用范围:烤漆房,钢厂、 电厂、 木材加工行业、 粉碎破碎行业等。 用途:防尘、 除尘
公司地址	宿迁经济开发区富豪御景城人民大道商铺2-S46
联系电话	18951092526

产品详情

选择布袋除尘器除尘布袋滤料材质需注意:1,布袋除尘器目前能够处理温度300 以下的烟气,超过这个温度则应对烟气进行预冷却处理,在特殊情况下,可使用金属纤维滤料直接处理450 ~ 550 的高温烟气.用布袋除尘器处理蒸汽锅炉,水泥窑,冶金炉窑,焚烧炉等高温窑炉的烟气,在国内外日渐普遍.虽然布袋除尘器受其滤料材质的耐温性能限制,但通过对系统烟气进行适当处理,已能处理温度高达1200 ~ 1400 的高温烟气.2,选择某一种除尘布袋,一定要看使用条件,除了常规的含尘浓度,粉尘细度,烟气温度,水分,排放要求,除尘布袋滤料的强度特性等之外;还需考虑诸如抗酸,抗碱,抗水解等化学稳定性.目前还没有一种万能的价廉物美的广普滤料.如美塔斯 (metmax),用于水泥熟料冷却机除尘是一种很好的过滤材料,若用于立窑除尘就不适宜了.3,在处理氧化铝,硅石,烧结矿等磨琢性粉尘时,由于烟尘中的粗颗粒以及气流在袋除尘器中运动速度过高,致使对除尘器滤袋及壳体产生强烈的磨损,为此,一般应从减少烟气中的粗颗粒粉尘的绝对数量和降低含尘气体的流速二个方面采取相应的措施,如在烟气进入袋式除尘器前设置预除尘装置,严格控制滤袋入口流速,气流入口易磨处加耐磨材料等.4,过滤风速是决定除尘器性能的一个很重要的参数,它的大小取值与滤料的效果与寿命直接相关.至今还没有一个公式来描述它与诸因素之间的关系,但它与粉尘,烟气的特性有关,与清灰方式有关,与滤料的材质,织物结构有关,与投资大小以及运行的经济性有关,因而需慎重选择,一定要参照许多成功的经验与失败的教训.5,现在生产,经销各类过滤材料的厂家很多,鱼目混珠屡见不鲜;一些除尘器使用不好,效率低,寿命短,与此有很大关系.所以选择某种除尘布袋,一定要了解生产厂家的生产工艺是否完备,技术来源是否可靠,产品质量与检测手段是否有保证,缝制工艺是否合理,售后服务承诺是否兑现,总之要选择正宗的,质量可靠的产品.6,选择除尘布袋材料,除了技术特性外,还要综合评价其经济性,不能简单地讲"便宜"与"贵",在技术可靠,满足使用要求的前提下,再考虑价格问题;滤料的价格,既要考虑初投资,也要考虑运行的经济性.如覆膜针刺毡,与普通针刺毡相比,价格提高了好几倍,但在同等使用条件下,运行阻力可降低一半,节省了运行的电耗;同时由于阻力降低,工艺过程通风改善,可以提高主机产量,经济效果很可观.所以有些旧设备的改造,为改善通风,提高产量,优选方案是将原有的普通滤料改为覆膜滤料,不用增加过滤面积,不扩大设备,不用动土建,即可取得立竿见影的效果.随着袋式除尘技术的不断进步,在水泥行业整个生产工艺过程中的每一个环节都能过看到在使用中的袋式除尘器,也就是说,目前的袋式除尘器完全能够解决水泥生产过程中的全部排尘点,使之达到国家规定的排放要求.

工厂加工实拍：

工厂加工，价格竞争力自然不用多说。

本产品的材质是涤纶，适用范围是烤漆房,钢厂、电厂、木材加工行业、粉碎破碎行业等。，用途是防尘、除尘，类型是高效，适用对象是空气，品牌是BETTER，性能是耐高温,耐低温,防火,防水,防静电，型号是可订做