

(GC型) G3初效过滤袋 袋式过滤 无纺布过滤袋

产品名称	(GC型) G3初效过滤袋 袋式过滤 无纺布过滤袋
公司名称	丹东天皓净化材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质:无纺布 适用范围:风机,医用,烤漆房,过滤器 用途:空气过滤
公司地址	中国 辽宁 丹东市振安区 丹东市振安区五龙背胜利村
联系电话	4100159 18242438852

产品详情

细节图片

文字介绍

袋式过滤器

袋式过滤器一般常用扁带、菱形袋、蜂窝型袋及v型袋，采取超声热合的特殊工艺，替代了原始的缝制工艺，避免了针孔处漏尘的现象，进一步提高了过滤效率。过滤器小v型袋个数由使用厂家根据自己设备情况制定。

材料构成：

外框：铝合金、冷轧钢板喷塑镀锌板。

材质：梯级过滤材料，进口玻璃纤维。

加工工艺：超声波热合、缝合。

过滤型号

过滤规格

型号 model	过滤级别	外形尺寸dimensions 宽x高x d深	额定风量 (m ³ /h)	计重效率 (%)	计数效率 (%)	初阻力 pa
dai/de6660	g3	592 × 592 × 600 6/8袋	3400	85	51@5.0 μ m	<55
dai/de3660	g3	287 × 592 × 600 3/4袋	1700	85	51@5.0 μ m	<55
dai/de6635	g3	592 × 592 × 350 6/8袋	3400	85	51@5.0 μ m	<55
dai/de3635	g3	287 × 592 × 350 3/4袋	1700	85	51@5.0 μ m	<55
dai/de5650	g3	490 × 592 × 500 5袋	3000	85	51@5.0 μ m	<55
dai/de6660	g4	592 × 592 × 600 6/8袋	3400	95	82@5.0 μ m	<60
dai/de3660	g4	287 × 592 × 600 3/4袋	1700	95	82@5.0 μ m	<60
dai/de6635	g4	592 × 592 × 350 6/8袋	3400	95	82@5.0 μ m	<60
dai/de3635	g4	287 × 592 × 350 3/4袋	1700	95	82@5.0 μ m	<60
dai/de5650	g4	490 × 952 × 500 5袋	3000	95	82@5.0 μ m	<60
dai/de6660	f5	592 × 592 × 600 6/8袋	3400		41@1.0 μ m	<65
dai/de3660	f5	287 × 592 × 600 3/4袋	1700		41@1.0 μ m	<65
dai/de6650	f5	592 × 592 × 500 6/8袋	3400		41@1.0 μ m	<65
dai/de3650	f5	287 × 592 × 500 3/4袋	1700		41@1.0 μ m	<65
dai/de5650	f5	490 × 592 × 500 5袋	3000		41@1.0 μ m	<65
dai/de6660	f6	592 × 592 × 600 6/8袋	3400		62@1.0 μ m	<70
dai/de3660	f6	287 × 592 × 600 3/4袋	1700		62@1.0 μ m	<70
dai/de6650	f6	592 × 592 × 500 6/8袋	3400		62@1.0 μ m	<70
dai/de3650	f6	287 × 592 × 500 3/4袋	1700		62@1.0 μ m	<70
dai/de5650	f6	490 × 592 × 500 5袋	3000		62@1.0 μ m	<70
dai/de6660	f7	592 × 592 × 600 6/8袋	3400		85@1.0 μ m	<85
dai/de3660	f7	287 × 592 × 600 3/4袋	1700		85@1.0 μ m	<85
dai/de6650	f7	592 × 592 × 500 6/8袋	3400		85@1.0 μ m	<85
dai/de3650	f7	287 × 592 × 500 3/4袋	1700		85@1.0 μ m	<85
dai/de5650	f7	490 × 592 × 500 5袋	3000		85@1.0 μ m	<85
dai/de6660	f8	592 × 592 × 600 6/8袋	3400		91@1.0 μ m	<100

dai/de3660	f8	287 × 592 × 600 3/4袋	1700		91@1.0 μ m	<100
dai/de6650	f8	592 × 592 × 500 6/8袋	3400		91@1.0 μ m	<100
dai/de3650	f8	287 × 592 × 500 3/4袋	1700		91@1.0 μ m	<100
dai/de5650	f8	490 × 592 × 500 5袋	3000		91@1.0 μ m	<100
dai/de6660	f9	592 × 592 × 600 6/8袋	3400		96@0.5 μ m	<120
dai/de3660	f9	287 × 592 × 600 3/4袋	1700		96@0.5 μ m	<120
dai/de6650	f9	592 × 592 × 500 6/8袋	3400		96@0.5 μ m	<120
dai/de3650	f9	287 × 592 × 500 3/4袋	1700		96@0.5 μ m	<120
dai/de5650	f9	490 × 592 × 500 5袋	3000		96@0.5 μ m	<120

注：非标尺寸可根据客户要求制作

荣誉证书

质量控制

包装发货

应用领域

车间场景

展品室

丹东天皓净化材料有限公司位于风景秀丽的鸭绿江畔，是生产各种效率级别的无纺过滤材料和高效过滤器的专业企业，属国家高新技术企业。天皓公司现可生产几十种型号、上百种规格的过滤产品和相关设备，多项产品填补了国内空白。其中de系列密度渐变大容量尘量纤维层滤料以其独特的梯级过滤方式通过国家级科研成果鉴定，并荣获科技进步奖。

“以科技为先导.以质量为本.服务于社会”是天皓公司生存和发展的宗旨。天皓公司与清华大学、北

京核工业二院、东北大学等科研单位及大专院校建立了长期的技术合作关系。天皓公司与东北大学共同起草的中华人民共和国机械行业标准《气体净化用非织造粘合纤维层滤料》于2006年发布实施。

天皓公司已通过is09001:2008国际质量体系认证，并以此标准体系为基础.建立了良好的品质管理体制。企业现拥有大型过滤材料生产线、袋式过滤器生产线及高效过滤器生产线。目前企业生产的过滤材料和过滤器在品种和技术含量上均处于国内领先地位，部分产品的技术性能达到或超出进口材料的同类产品，天皓公司同时承接食用菌工程，电子，医药等行业，净化工程，石油化工等行业，空压机进气过滤器工程。

天皓公司拥有国内一流的过滤材料、过滤器检测设备，可针对用户的要求及应用环境，使用多种试验粒子进行检测，即计重法、粒径计数法、钠焰法、dop/dos等。

天皓公司愿以诚挚的服务、精湛的技术，竭诚为您提供优质服务。

联系电话：18242438852

本产品的材质是无纺布，适用范围是风机,医用,烤漆房,过滤器，用途是空气过滤，类型是初效，适用对象是空气，品牌是天皓，目数是/（目/英寸），编织方式是针刺，过滤精度是/（ μm ），过滤面积是/（ m^2 ），性能是耐高温,耐低温，型号是多种，规格是592*592*350mm6/8袋