

利阳煤粉除尘器专防静电滤袋 防静电涤纶针刺毡布袋 集灰袋

产品名称	利阳煤粉除尘器专防静电滤袋 防静电涤纶针刺毡布袋 集灰袋
公司名称	泊头市利阳环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质:涤纶 适用范围:吸尘器,空气净化器,过滤器 用途:防尘、除尘
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇新华街
联系电话	13373179856

产品详情

防静电除尘滤袋均采用防静电涤纶针刺毡制作，具有极好的防静电性能，用于面粉尘、化工性粉尘、煤粉尘等如遇静电放电有爆炸可能的行业，是目前防爆收尘的最理想选择。工业粉尘在浓度达到一定程度后（即爆炸极限）如遇静电放电火花或外界点火等因素，则极易导致爆炸和火灾。如：面粉尘、化工性粉尘、煤粉尘等如遇静电放电都有爆炸的可能。在袋式除尘领域，如这些粉尘需用布袋来收集，则要求制做除尘布袋的滤料具有防静电性能。防静电除尘滤袋一般有条纹和混纺两种，有的工业粉尘在浓度达到一定程度后（即爆炸极限）如遇静电放电火花或外界点火等因素，极易导致爆炸和火灾。防静电针刺毡除尘滤袋性能指标：

材质		涤纶+导电纤维 / 涤纶基布
克重(g/m ²)		500
厚度(mm)		1.80
透气度(m ³ /m ² ·min)		15
断裂强度 (n/5 × 20cm)	>800	>800
	>1200	>1200
断裂伸长(%)	<35	<35
	<55	<55
破裂强度 (mpa/min)		2.40
连续工作温度()		130
短时工作温度()		150
表面电阻()		4.8 × 10 ⁹
体积电阻()		8.7 × 10 ⁹
摩擦电位 (最大值) (v)		250

磨擦电位 (平均值) (v)	183
耐酸性	良
耐碱性	中
耐磨性	优
水解稳定性	中

本产品的材质是涤纶，适用范围是吸尘器,空气净化器,过滤器，用途是防尘、除尘，类型是高效，适用对象是粉尘，品牌是利阳，目数是15（目/英寸），编织方式是针刺，过滤精度是15（ μm ），过滤面积是1（ m^2 ），性能是防静电,防油,其他，型号是型号全