

空气滤筒 钢厂高炉鼓风机空气滤筒 制氧机空气滤筒

产品名称	空气滤筒 钢厂高炉鼓风机空气滤筒 制氧机空气滤筒
公司名称	固安县亿达通过滤器材厂
价格	面议
规格参数	材质:纸质 适用对象:空气 用途:空气过滤
公司地址	固安林城开发区
联系电话	0316-6125032 13831656125

产品详情

性能特点：1、选用美国、西欧、韩国等优质高效木浆纤维滤料，结合先进的折叠工艺，使滤筒具有过滤面积大，孔径小、透气量大、阻力低、效率高的特点；
2、端盖和内外护网采用优质镀锌板，具有较好的防腐防锈性能；
3、低硬度、高强度的闭孔橡胶密封，确保了滤筒的气密性；4、采用超强胶粘剂，不会产生脱胶和龟裂现象，确保了滤筒的使用寿命和高负荷下的使用安全（在正常运行条件下，滤筒寿命可达2年左右）。

本厂创建于2000年，廊坊亿达通净化设备有限公司，是生产滤芯，油过滤芯，净化除尘设备滤芯的专业厂家，主要从事气体过滤及分离技术，流体污染控制的过滤产品的研发和制做的高新技术企业。主要生产：滤芯，滤清器，过滤器，滤油机，（一）、工业气体、工业粉尘、涂装设备、环保设备用的除尘滤芯、除尘滤筒、除尘滤袋、粉尘滤芯、除菌、除味滤芯及粉末回收滤芯。（二）、工业用油、流体过滤、液压、润滑系统、高精度油过滤器滤芯及非标滤芯、管路滤芯、进口滤芯国产化改造。（三）、空压机、发电机组、风机等用的空气过滤器滤芯、油过滤器滤芯、油气分离滤芯、机油滤芯、柴油滤芯及各种过滤器。（四）、大型机组、燃气轮机、船舶用的空气滤芯、机油滤芯、油过滤器、油水分离器滤芯、油气分离器滤芯等。（五）、重汽、工程机械类用的空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、液压滤芯、先导滤芯等滤清器。（六）、干燥机、洗涤等机械设备用的过滤盘、滤片、滤网、油过滤芯。（七）、各种机械设备的非标滤芯的设计与研制生产。（八）、高效多功能高精度滤油车与各种滤油车所用的滤芯。（九）、中央空调、新风补充机等用的初、中、亚高效过滤器。（十）、净水器系列的熔喷滤芯，线绕滤芯，活性炭滤芯（十一）、大型机床、线切割机用的油滤芯。（十二）、各种管道系统的油过滤器滤芯、除尘滤芯、气体净化滤芯本公司拥有完善的工艺流程如：机加工、冲压、表面处理、过滤器组装、橡胶制品等车间，技术、质检等质量管理部门及先进的生产流水线，依靠雄厚的技术力量和高素质的技术工人，凭借德国、美国h.v、南韩ak公司优质滤纸及其它进口滤材，以精湛的工艺、先进的设备、完善的检测手段、健全的管理体系满足用户对各种过滤器的需求

廊坊亿达通净化设备有限公司公司生产的滤芯（滤筒）按过滤选材特点可以分为三大类：

- 一、木浆纤维纸质滤筒性能特点： 1、选用美国、西欧优质高效木浆纤维材料，其不仅具有孔径小、透气量大、阻力低、效率高特点，而且过滤面积大。
- 2、采用国际先进的折迭新工艺，间隔均匀。
- 3、滤筒的端盖和内外护网均采用优质的电化板，不仅强度好，而且有较好防锈防腐性能。
- 4、低硬度高强度的闭孔发泡橡胶密封圈与众不同。 5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象。适用范围：燃气轮机、离心式空压机及其他大型机组的入口过滤和粉末涂装线的粉末回收系统。
- 二、长纤维聚酯滤筒性能特点： 1、选用美国、日本等国的合成高强度聚酯长纤维非织造布材料，其纤维呈光滑的管状，纤维相互交叉，开孔更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能。
- 2、聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小，与传统的滤材相比，其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命。
- 3、坚韧耐用的聚酯滤材与防腐钢板网支撑结构结合而成，新型敞开式折折设计增加了有效过滤面积且可以使气流恒定无障碍地通过表面。
- 4、与传统的滤袋相比，其过滤面积增加二至三倍，降低了压降，提高了过滤效率，延长了使用寿命。适用范围：钢铁、水泥、化工、机械、卷烟、制药、核电、火电、环保等生产线回收原料，净化除尘。
- 三、膜覆合聚酯滤筒性能特点： 1、选用ptfe树脂作原料，采用特殊工艺制成的具有立体网状结构的微孔膜，具有孔径小，孔隙率高，表面光滑，防水，防油性能好，磨擦系数极低，不粘性好，耐化学腐蚀，使用温度高。
- 2、膜覆合滤筒具有坚固光滑的表面，表面过滤不被粉末颗粒撕拉、磨损刮伤的可能性，粉尘能有规律的滑落。
- 3、恒定的覆合过滤效果使得除尘器的气流更加稳定，提高了粉末的利用率和回收效果的净化功能，表面过滤在脉冲反吹清灰较容易在瞬间完成，提高过滤效率。
- 4、国内领先的覆膜技术及tex优质的原料，同济大学先进的测试，确保产品的可靠性。

本产品的材质是纸质，适用对象是空气，用途是空气过滤，适用范围是空调,风机，类型是齐全，品牌是齐全，性能是其他，操作压力是0（mpa），额定流量是0（l/min），过滤精度是0（ μm ），过滤面积是0（ m^2 ），目数是0（目/英寸），型号是齐全，规格是3275