

粉尘过滤器(除尘滤筒 除尘滤芯)

产品名称	粉尘过滤器(除尘滤筒 除尘滤芯)
公司名称	总丰过滤技术(苏州)有限公司
价格	面议
规格参数	材质:聚脂纤维 适用对象:过滤粉尘 用途:涂装、除尘、干燥机
公司地址	苏州市吴中区临湖镇银藏路666号5幢
联系电话	0512-66561466 15862533444

产品详情

粉尘过滤器

适用既有纤维性粉尘又有非纤维性粉尘之场合，尤其适用于易聚结性粉尘，超微薄纤维可以把细小的粉尘颗粒过滤于滤材表面，从而延长滤筒的寿命。宽距折叠配以箍圈设计更易清除纤维性和聚结性尘粒。

对于1微米大小的粉尘颗粒，过滤效率可达99.999%。可用水洗。此滤筒适用既有纤维性粉尘又有非纤维性粉尘的应用、易聚结性粉尘的应用、以及在使用中需要对滤筒进行水洗之应用。例如：木材加工、谷物处理、复合材料的打磨、金属抛光以及食品加工和制药等应用。滤材可有效地把细小的粉尘颗粒过滤在滤材表面，从而加强脉冲清灰效果，延长滤筒寿命，以及具有更高的过滤效率。平均直径为0.2微米的专有合成纤维~平均直径为12微米的专有混合合成纤维~相对过滤效率：效率可达99.999%。

耐磨性：极好 结构：镀锌钢板内衬和端盖 温度：180f/82

水洗性：该滤筒可多次清洗，待完全晾干后方可再次使用，滤筒经水洗后过滤效率会稍有降低。

产品规格：325*600 325*660 350*600 350*660

本产品的材质是聚脂纤维，适用对象是过滤粉尘，用途是涂装、除尘、干燥机，适用范围是空调,风机,空气净化器,烤漆房,吸尘器,过滤器,涂装、除尘、干燥机，类型是高效，品牌是ZEMFONS，性能是除尘过滤，操作压力是0.35 (Mpa)，额定流量是80 (L/min)，过滤精度是5u (μm)，过滤面积是7.1 (m²)，目数是2000 (目/英寸)，型号是N K - A C -320-600，规格是325*600