

工业滤网 0.1过滤网 3层尼龙网 油箱1m3 200目滤网 濾網

产品名称	工业滤网 0.1过滤网 3层尼龙网 油箱1m3 200目滤网 濾網
公司名称	深圳市龙岗区平湖全顺达筛网经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:尼龙 滤布类型:单丝滤布
公司地址	中国 广东 深圳 龙岗区 平湖街道华南国际工业原料城M09栋113号
联系电话	86 0755 36980678 13537791866

产品详情

涤纶网纱采用高精度高品质单丝聚酯网，具有精度高，张力稳定等特点，和出色的尺寸稳定性，使得印刷时不会产生偏离。并且保证了超高的强力和低延伸度，能够极大的延长网版的使用寿命。广泛应用于电子pcb、玻璃、陶瓷、等精细线路印刷。涤纶滤布：是通过对散丝的拼捻织造而成的，增强了强物的断裂强度。拼捻后生产的工业用布强度比散丝织成的工业用布经纬强度增强一倍以上。涤纶长纤表面光滑、耐磨性好、强力高，通过拼捻后强度更高、耐磨性更好。从而使织物透气性能好、漏水性快、清洗方便。但易粘性过滤产品不宜用此材料过滤。

涤纶滤布优点：涤纶长丝比涤纶短纤维强度高、透气性能好、漏水性能强、耐磨性强。

我司可以生产30目 / 英寸-420目 / 英寸的涤纶丝网，最大幅宽3200mm，幅宽可按用户要求生产，特殊产品可洽谈定作。性能：耐热、耐高温、耐磨等特点用途：产品广泛用于电子、纺织、陶瓷等行业印刷制版和航空、航天、石化等高科技领域的溶体过滤等，是世界上九十年代印刷用网最先进的高科技产品。产品严把质量关，经过质检员严格检测方可出

本产品的加工定制是是，材质是尼龙，滤布类型是单丝滤布，工艺是单层织，类型是高效，适用对象是涂料，用途是筛分，性能是耐酸,耐碱,防静电，品牌是Transtar，厚度是0.1-10MM，单位重量是50 (g/m²)，经向密度是100000 (根/10cm)，纬向密度是100000 (根/10cm)，织物厚度是3 (mm)，透气量是100 (L/m² · s)，是否含有滤料是是，适用范围是空调,油箱,过滤壶,医用,烤漆房,过滤器,其他，型号是1M*50M，规格是1M宽*100M长