

建筑网片|貂笼|水貂笼 镀锌丝、不锈钢丝

产品名称	建筑网片 貂笼 水貂笼 镀锌丝、不锈钢丝
公司名称	安平县长义金属丝网厂
价格	面议
规格参数	材料:镀锌丝、不锈钢丝 规格:1*2 (m) 孔径:5*5、6*6、8*8、10*10、20*20、16*16 (mm)
公司地址	河北省衡水市安平县长义金属丝网厂
联系电话	86-03188557662 15030809030

产品详情

材质是由镀锌丝、不锈钢丝，经焊接成丝网，加工成笼子。目前市场上普遍用的是热镀锌电焊网。貂笼子，不锈钢材质可以用12年左右，热镀锌材质可以用7年左右。

水貂笼是由电焊网裁片，加工而成，制作工艺简单方便。

规格一般分为：

名称	网片丝径/mm	网片孔径/英寸	网片尺寸/cm	每套笼具所用数量
笼底	2.4	1"x1.5"	70x196	1片
后堵网	2.0	1"x1"	46x196	1片
上盖网	2.0	1"x1"	46x196	1片
喂食网	2.4	1"x1"	23x196	1片
中网格栅	1.8	1:x1/2"	46x140	5片
两侧网	1.8	1"x1/2"	46x70	2片
小门片	2.0	1"x1"	25x30	12片
产箱底网片	1.6	1"x1/2"	25x30	12片
大门框	3.8	铁丝工艺		1个
小门框	3.8	铁丝工艺		24个
穿条	3.8	铁丝工艺		4根
挂钩类配件	冲压制品			30个
弹簧	钢丝制品			6个

特性

立式饲养易于管理，俭省场地，有效预防传染病，进步乳貂成活率

本产品的材料是镀锌丝、不锈钢丝，规格是1*2（m），孔径是5*5、6*6、8*8、10*10、20*20、16*16（mm），目数是根据客户需要，编织工艺是焊接，丝径是3~6（mm），用途是立式饲养水貂，使用温度是根据客户需要，产地是河北安平