

# 止水针头8cm/ 高压注浆嘴/ 裂缝堵漏灌注头

产品名称	止水针头8cm/ 高压注浆嘴/ 裂缝堵漏灌注头
公司名称	上海度邦防水堵漏材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质:铝 产地:上海 品牌:度邦
公司地址	上海是宝安公路
联系电话	18049924315

## 产品详情

一、高压止水针头的简述：高压灌注机的配件——高压止水针头：是利用环压紧固的原理。头部设有单向截止阀，可防止浆液在高压推挤下倒喷。环压膨胀部分是橡胶套管，直径为13mm，塞入孔径为13mm的注浆孔上，旋转环压螺栓，压缩橡胶套管，使橡胶膨胀注浆嘴固定在注浆孔内。（注浆嘴的单向阀在0.4kn以上压力才能打开，因此注浆压力必须高于这个数值。）二、分类及说明高压止水针头目前共有四种类型：铜嘴、铝嘴、钢嘴、塑料嘴，前三种为环压紧固式。

属于前止水型，即灌浆嘴进料口的逆止阀门设在进口处；后止水型，即进料口的逆止阀门设在出口处，可视具体情况进行选择。前止水型埋设好注浆嘴后，可将前端旋转下来进行泄压排水，待灌浆时再拧上去；后止水型埋好嘴，就不能排水泄压了，但施工完毕即可拆除灌浆嘴进行下道工序的施工。常用灌浆嘴的橡胶密封部分直径为13mm,需配13mm钻头。对密实型结构选用长度为7~8cm的灌浆嘴即可；对松散型结构，可选用长度为10~15cm的灌浆嘴。三、运用范围：1.

地铁、遂道、涵洞、污水处理池、混凝土裂缝渗漏水,带水堵漏。2.

地下室、地下车库、地下通道、混凝土裂缝渗漏水,带水堵漏。3.

屋面混凝土板裂缝、穿墙管、墙角、渗漏水,带水堵漏。4.

混凝土构筑物、梁、柱、板结构裂缝,高压注射环氧树脂。

本产品的材质是铝，产地是上海，品牌是度邦，规格是8cm，用途是防水堵漏