

1220*2440*15-25mm竹胶板/钢结构楼板

产品名称	1220*2440*15-25mm竹胶板/钢结构楼板
公司名称	安吉灵源竹胶板厂
价格	面议
规格参数	材质:竹木 产地:浙江 品牌:灵源
公司地址	安吉县递铺镇灵峰村
联系电话	13705823240

产品详情

一、竹胶板的主要特点：

1、竹胶模板强度高韧性好，板的静曲强度相当于木胶合板强度的4-5倍可减少模板支持的使用数量。2、竹胶模幅面宽，拼缝少（每张3平方米），相当于6.6块1.5米*0.3米钢模板的面积，支模、拆模速度快。3、竹胶模板表面光滑，容易脱模，覆模竹胶板表面对混凝土的吸取附力仅为钢模板的百分之一，混凝土表面平整光滑，可取消抹灰作业，工程进展速度快。4、竹胶板耐水性好，水煮不开胶，遇水受潮不变形，防腐、防腐、防虫蛀。5、竹胶板导热系数为0.14-0.16瓦/米。开，远远小于钢模板的导热系数有利于冬季施工保温。6、竹胶板使用周转次数高，板材可正反两面使用，在使用方法正确的情况下，周转次数可达10次以上。

二、使用范围：

竹胶板用途广泛，适用于房屋建筑中的水平模板、剪力墙、垂直墙板、大桥、高架桥、大坝、隧道地铁和梁桩模板，还广泛用于各种集装箱、包装箱。汽车和火车底板

家用地板、室内天花板、门板、家具等。

三、模板取法：

紧贴模板的方木，要纵向铺放。板缝尽量小，板与板之间要平整。方木规格5*10或者10*10cm，板缝用腻子嵌平，或用不干胶带封好，以防漏浆和浆液污染板边。严禁与硬物碰撞，撬棍敲打，任意抛掷和钢筋在板面拖拉。

1.顶模：先在脚手架横铺方木，间距1.2m，再纵向铺方木，间距为0.4-0.6m，所浇厚超过200mm时，间距应调小。

2.墙模：模板后纵向铺放三根方木，现横铺二根方木联结，留好穿墙螺丝位置，立好斜撑。有条件的，

横向可用钢罗联接形式组合式大墙板，可直接吊装。都能拆换单块竹模板。

3.梁、柱模：按尺寸裁开模板，预留穿墙螺丝栓位置。柱模可用短手架四边锁紧，立好斜撑。

四、清洁板面：

竹模板前三次使用可不用脱模剂，以后每次要用。作用后应及时清洁板面，严禁用坚硬物敲刮面。

五、存处码堆：

竹模板每次周转下来，请下垫方木，边角对齐堆放平整地面上，板面不得与地面接触。长期存储，要保持模板通风良好，防止日晒雨淋，并定期检查。有条件的，请盖上防水布。

六、模板再生：

用后的竹模板如是边角损坏，可裁小继续使用，还可做简易墙板，中转平台，隔板和漏斗等。

本产品的材质是竹木，产地是浙江，品牌是灵源，规格是1220*2440*15-25mm，用途是钢棚加层，强度是*****