

止水钢板制作批发/止水钢板设计、止水钢板批发、止水钢板

产品名称	止水钢板制作批发/止水钢板设计、止水钢板批发、止水钢板
公司名称	重庆程牌贸易有限公司
价格	面议
规格参数	材质:Q235 产地:重庆 品牌:程牌
公司地址	重庆市九龙坡区石小路191号1-2、1-3、1-4#
联系电话	13983389708

产品详情

当您点开这个标题时，请停下您的脚步，建筑产品不是衣服、鞋子；通过看，是看不出好坏的，仅仅耽误您一分钟时间告诉我们您想要达到什么样的效果。通过方案的对比，才能真正的找到适合贵公司现场需要的材料设备！！！好消息好消息：公司提出，凡通过阿里平台咨询订购成功的客户，均可享最优惠的活动。

本公司专业批发零售建筑耗材--钢筋直螺纹连接套筒、止水钢板、止水对拉杆、对拉丝杆、步步紧、顶托、扣件、电线电缆等工地施工材料，欢迎广大朋友来电咨询：

程女士：13983389708 qq：364966425

金属止水钢板是工程中常用的材料，包括钢板，铜板，合金板等，主要用于钢筋混凝土结构水坝及其他大型工程。采用金属板止水带可水的渗透路径，延长水的渗透路径。在渗漏水可能含有防腐性成分的施工环境中，金属板止水带能起到一定的抗防腐性作用，在防护工程中采用金属板止水带可确保工程的防护效果。金属板止水带也常用于抗渗要求较高，如冶炼厂的浇注坑，电炉基坑等。金属板止水带也包括不锈钢止水钢板和紫铜板止水带。

止水钢板分类及常用规格型号（止水钢板）

止水钢板产品又称钢板止水带，主要可以分为:普通钢板止水带、镀锌钢板止水带、不锈钢板止水带，规格为：200×2、200×3、300×2、300×3、350×2、350×3、400×4、330×5等规格。长度为3米，可根据用户要求订做。

规格(/mm)	厚度(/mm)	长度(/m)
200	2.0, 2.3, 2.5, 2.75, 3.0	3
250	2.0, 2.3, 2.5, 2.75, 3.0	3
300	2.0, 2.3, 2.5, 2.75, 3.0	3

400	2.0 , 2.3 , 2.5 , 2.75 , 3.0	B
500	2.0 , 2.3 , 2.5 , 2.75 , 3.0	

通常为便于操作加工成每段 2m，施工时应注意搭接，焊缝面应注意焊好，转角处应处理合理，安好的钢板止水应与墙体（或板）的钢筋固定牢固。钢板应顺直不得扭曲。如在水平缝施工使用钢板止水带应慎重。止水钢板主要应用范围：隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。

本产品的材质是Q235，产地是重庆，品牌是程牌，规格是300mmX3X3，用途是止水钢板