

蒸发冷厂家

产品名称	蒸发冷厂家
公司名称	菏泽市花王科技工贸有限公司
价格	29.00/台
规格参数	品牌:花王科技 型号:300-5500KW 产地:山东菏泽
公司地址	山东省菏泽市牡丹区昆仑路中段
联系电话	18265048900 18265048900

产品详情

产品介绍：

工业冷却水塔特性：

- 1、低噪音设计：塔体特殊设计提供较大的散水面采用高效超静宽叶轴流风机，设计积，均匀的水流分布，合理水气配较慢的运转速度或另加装“超分配，冷却性能大大提高。低噪音围板”，以降低噪音污染。
- 2、高经济效益的运转成本
- 3、耐腐蚀、寿命长：轴流式的排风设计，较一般离心冷却塔外壳采用玻璃钢机构、钢式的风量大，风扇叶采用铝合金结构全部经热浸镀锌处理（HOT制成，质轻平稳配合高效率的减DIP GALVANIZATION），绝无腐蚀。
- 4、速机需要马力较一般小，传动配件中，传动配件中V型带或齿轮可应用于冷冻、空调、食品、轻纺均来自国外进口，使用寿命长。
- 5、冷却水塔用途广泛化工、电力、建材型材等行业。
- 6、电机及风扇效能风机：本公司冷却水塔所用的标准型、低噪型、超低噪型风机是由浙江上风冷却塔有限公司专门设计，均按宽叶大弦长、扭曲形叶设计。重量轻、风量大能耗低、噪音低流线型高/7度风筒保证风机入口、出口气流均匀减小风机马力。并可改变叶片安装角度，满足不同工艺要求和提高装置效

率，可根据用户需要配备风机振动保护装置。

7、电机：采用全封闭式冷却应用电机，防护等级P55，380V/3 /50Hz，并可根据用户要求配备国产或进口马达及相匹配的变频器。

8壳体的性能“ ”塔的壳体（包括低盆）是采用高强度“ FRP ”复合材料制成，表面耐腐蚀、耐侯胶衣层采用进口材料制造，其色种内含抗紫外线稳定剂，具有品质好、外观美、难褪色、抗老化等特点。

9、冷却水塔填料的性能

本公司填料采用亲水性材料，水能在填料表面形成水膜，缓慢流下，水有充分的散热时间，所以其之散热效率高。

a、普通胶片PVC.....Z高工作温度可达54.5

b、高温胶片UPVC..... Z高工作温度可达70

10、转头及喷头

转头：是本公司自行设计制造的（高温型塔采用铜合金材料）。有两种：小塔采用ABS材料，中小型以上塔采用铜合金材料，经长年运转表明，转头经久耐用，不会像铝制转头一样因久用而转不动。喷头：采用专用喷头，具有喷头水压低、喷洒均匀且不会堵塞、耐高温、耐腐蚀等特点。

以上为本公司的标准设计，但由于种种原因，用户提出的要求是难以现有产品系列完全满足的，非标准设计是经常发生的，本公司可根据客户要求设计非标准的各种塔，并保证快捷、合理、经济。

冷却水塔客户使用现场：

管道离心泵

1、汽车运输，货送到用户使用地2、电源制式:3P-380V-50Hz3、卧式、立式管道离心泵

详情

管道离心泵产品特点：

- 1、 HZL单级单吸立式管道式离心泵是利用水利模型,并根据各类用户在不同使用条件下精心设计而成。
- 2、 HZL单级单吸立式管道式离心泵由于电机与泵直联,简化了中间传动的结构,增强了运转的平稳性
- 3、 封采用硬合金机械密封,无泄漏.泵采用管道式结构,
- 4、 泵的进出口能像阀门一样安装在管路的任何位置及任何方向,与普通卧式泵比占地面积减少了30 ,且具有运转噪声低,振动小等特点.
- 5、 易损件的使用寿命大大延长.
- 6、 本型泵以其性能稳定,高效节能,占地面积小,结构紧凑等特点,广受市青睐

管道离心泵产品用途（本系列水泵可非标定制，防腐、防爆等）

菏泽花王科技人愿与各位携手并进共同发展！

联系我们：

联系人：刘经理 18265048900

联系地址：山东省菏泽市牡丹区开发区

本产品的加工定制，类型是容积式换热器，品牌是花王，传热方式是间壁式换热器，产地/厂商是菏泽市花王科技，产品等级是优级品