

# 硅橡胶密封胶WL-506

产品名称	硅橡胶密封胶WL-506
公司名称	天津市汉泰胶粘剂开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:WL-506 品牌:武力牌
公司地址	中国 天津市 天津市南开区鞍山西道崇明路时代公寓A座0202
联系电话	86 022 27427555

## 产品详情

型号	WL-506	粘合材料类型	玻璃、电子元件、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、水泥制品、陶瓷、医学类
品牌	武力牌	树脂胶的分类	有机硅树脂胶
剪切强度	10 ( MPa )	有效物质	99 ( % )
活性使用期	30 ( min )	工作温度	200 ( )
保质期	24 ( 个月 )		

### wl-506胶性能标准

该胶是以硅橡胶为主体的膏状物，对需粘合密封的表面不须作预处理，便有良好的粘附力，对铝、紫铜、黄铜、锌、铁、铁氧体、镍、纯硅、不锈钢、银、钛合金、玻璃、陶瓷、水泥、有机玻璃、pvc.abs、聚苯乙烯、酚醛塑料、环氧树脂、尿醛塑料、丙烯酸、聚氨甲酯、涤纶、尼龙、布、纸张、木竹等均有良好的复合粘合力。

标准：

外观：	无色或半透明
耐温：	- 60 ~ 200
伸长率%：	150
表面固化时间：	15分钟 ~ 30分钟
抗张强度kg/cm2	>20
剪切强度kg/cm2	>19
表面电阻率 ( )	4.5 × 10 <sup>13</sup>
击穿强度kv/mm：	14

用途：电子原件、光学仪器、机械密封、化工设备、化工管道、电加热器、仪器仪表、医疗器械、机车齿轮箱等的粘合、密封、防震、灌封等。

注意事项：储存应干燥避光，保存期一年。如管口堵塞，剔除固化物后，可继续使用。

注：型号506-1为不流淌型

天津市汉泰胶粘剂开发有限公司