

# 快固型环氧胶 武力牌

产品名称	快固型环氧胶 武力牌
公司名称	天津市汉泰胶粘剂开发有限公司
价格	15.00/支
规格参数	型号:WL-035WL-036 品牌:武力牌
公司地址	中国 天津市 天津市南开区鞍山西道崇明路时代公寓A座0202
联系电话	86 022 27427555

## 产品详情

型号	WL-035 WL -036	粘合材料类型	玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷、医学类
品牌	武力牌	树脂胶的分类	环氧树脂胶
剪切强度	15 ( MPa )	有效物质	99.5 ( % )
活性使用期	5 ( min )	工作温度	100 ( )
保质期	24 ( 个月 )		

该类型胶是透明环氧双组份自混行胶,无需调胶自动比例混合,从5分钟到几小时多种固化时间选择.剪切强度高达25mpa。使用方便。

### wl—035胶

该胶为双组份透明快固型，防水、耐酸碱，耐化学品性优，不腐蚀，无毒。

对金属、玻璃、木材、陶瓷、石材、钻石、硬塑（聚烯烃类除外）、水泥等有良好的粘接性能。

### 技术参数

项目		测试值	测试标准
密度 ( 250c )	a	1.07	gb/t 13354-1992
g/cm3	b	1.01	
粘度 ( 250c )	a	10.0	gb/t 2794-1995

pa · s	b	6.5	
a:b(质量比)		1 : 1	
拉伸剪切强度 ( 钢—钢 )	3h	7 . 16	gb/t 7124-2008
(250c)	24h	11 . 3	
mpa			
凝胶时间 ( 250c ) min		5 ± 1	

使用方法：将a、b分别按比例挤出充分调均后立即施

于被粘物表面，大约4-6分钟后即定位，24

小时后达到最高强度。

保质期：常温二年

#### wl—036胶

该胶为双组份无溶剂型，快速透明粘合剂。

对金属、陶瓷、珠宝、玉石、木材、玻璃、一般塑料（除聚烯烃类外）、等均有良好粘接效果。

特点：无色、无味，粘度适中易混合，快速硬化，初期接着力强，固化后光泽。

使用方法：a、b组份调按1:1比例调均后粘接。

性能：

固化时间（20g）250c 15 ~ 20分钟

粘接强度 250c 75kg/cm<sup>2</sup>

保质期二年，储存于阴凉干燥处，防止皮肤接触。

天津市汉泰胶粘剂开发有限公司

电话：022-27427555