

ptfe纤维、聚四氟乙烯白色卷曲纤维

产品名称	ptfe纤维、聚四氟乙烯白色卷曲纤维
公司名称	淄博滋茂商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品名:ptfe 质量等级:优 产地:山东
公司地址	淄博高新区鲁泰大道西路1号通乾戴维斯商务中心B座814室
联系电话	18653383111

产品详情

聚四氟乙烯 白色卷曲纤维ptfe

聚四氟乙烯白色卷曲纤维，以进口聚四氟乙烯分散树脂为原料，使用膜裂法生产制造，纤维强力大于乳液喷丝法生产的棕色纤维，纤维断裂强度 2.6cn/dtex，纤维离散值在2~15dtex，平均细度3dtex。纤维还可以进行机械卷曲，形成卷曲纤维。除白色（本色）纤维以外，还可以根据客户需要，利用色素添加技术制成有色纤维。

聚四氟乙烯 白色卷曲纤维的性能指标

型号	细度	纤维长度	抗拉强度	工作温度	热收缩率	卷曲
jnh-f/w-s	3-5dtex	34/102mm	27cn/dtex	-190~260	< 1.5%	12/2

聚四氟乙烯白色卷曲纤维，具有纤维细度均匀、离散值小的特点，因纤维具有棱形边缘，成毡后纤维之间抱合力增大，间隙减小，可以有效提高滤料的过滤精度。

聚四氟乙烯白色卷曲纤维，主要用于制作100%ptfe滤料，其与p84、pps、玻纤等耐高温材料结合，可以制成适应各种复杂工况条件下的复合滤料，并能够有效提高滤料的使用寿命和过滤效率。

本产品的品名是ptfe，质量等级是优，产地是山东，纤维形态是短纤，粗细是3-5dtex，长度是34/102mm（mm），颜色是白色，主要用途是工程纤维