

南方全站仪NTS312R+（免棱镜400米+SD卡存储）

产品名称	南方全站仪NTS312R+（免棱镜400米+SD卡存储）
公司名称	杭州明智测绘仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:南方 型号:NTS312R
公司地址	杭州市拱墅区莫干山路721号（董家新村公交站对面）
联系电话	86-057188086720 13588062627

产品详情

		nts-312(rl)	nts-352(rl)	nts-305s(rl)
距离测量				
最大距离(良好天气)	单棱镜	5.0km	5.0km	5.0km
	无棱镜	200m	200m	200m
数字显示		最大:999999.999 最小:1mm		
精度		2+2ppm \\ 无棱镜5+3ppm		
测量时间		精测3秒,跟踪1秒		
气象修正		输入参数自动改正		
棱镜常数修正		输入参数自动改正		
角度测量				
测角方式		光电增量式		
码盘直径		79mm		
最小读数		1"/5"可选		
精度		2"	5"	5"
探测方式		水平盘:对径 竖直盘:对径		
望远镜				

成像	正像		
镜筒长度	154mm		
物镜有效孔径	望远:45mm 测距:50mm		
放大倍数	30*		
视场角	1度30秒		
分辨率	3"		
最小对焦距离	1m		
自动垂直补偿器			
系统	液体电子传感补偿		
工作范围	+/-3'		
精度	1"		
水准器			
管水准器	30"/2mm		
圆水准器	8'/2mm		
激光对中器	激光对中精度：+/-m		
光学对中器			
成像	正像		
放大倍率	3*		
调整范围	0.5m至无穷		
视场角	5度		
显示部分			
类型	双面、中文	双面、中文	单面、中文
机械电池			
电源	可充电镍-氢电池		
电压	直流6v		
连续工作时间	8小时		
尺寸及重量			
尺寸	200*180*350mm		
重量	5.8kg		

电力线测量 也无需使用悬高不再担心无法架设棱镜，测量程序，轻松测出电力线数据。

建筑测量 省却架设棱镜人员，墙角、墙面测量一个人搞掂，提高工作效率。

隧道测量 隧道测量不再需要架设棱镜，测量点可视化，棱镜，测量点可视化，

大坝测量 无需辛苦
奔走架设棱镜，大坝测量轻松搞定，巡饬勘涑汕崮伞菀椎墓ふ螯?br>

房产测量 摒弃传统的皮尺、钢尺测量方式，直接测得房屋内部数据，精确、省力、高效。

地籍测量 墙角、墙面、窗户、电线、电杆、道路、井盖，单人操作，无需棱镜，一网打尽。

本产品的加工定制是否，品牌是南方，型号是NTS312R，放大倍率是30X，测角精度是2秒，测距精度是2+2ppm，测程是5km，高速测距是1秒，规格是按出厂标准