

南方NTS-312b全站仪/NTS-312b/NTS-312B/NTS-312B全站仪

产品名称	南方NTS-312b全站仪/NTS-312b/NTS-312B/NTS-312B全站仪
公司名称	深圳市深博瑞仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:南方测绘 型号:NTS-312b
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道信和爱琴居A座14C
联系电话	0755-82130236 13510633860

产品详情

南方nts-312b全站仪/nts-312b/nts-312b/nts-312b

型号:nts-310系列

产品简介:国内销量最大,技术最领先的全站仪单棱镜测距:1800米 三棱镜测距:2600米 测距精度:2mm + 2ppm全中文,大屏幕,大内存8000个点,可选激光下对点usb数据通讯口,可插数据存储卡,全中文,数字键,大屏幕,可选激光下对点

	nts-312	nts-315
距离测量		
最大距离(良好天气)	单棱镜	5.0km
	无棱镜	200m
数字显示	最大:999999.999 最小:1mm	
精度	2mm+2ppm	
测量时间	精测3秒,跟踪1秒	
气象修正	输入参数自动改正	
棱镜常数修正	输入参数自动改正	
角度测量		
测角方式	光电增量式	
码盘直径	79mm	
最小读数	1"/5"可选	
精度	2"	5"
探测方式	水平盘:对径 竖直盘:对径	
望远镜		

成像	正像	
镜筒长度	154mm	
物镜有效孔径	望远:45mm 测距:50mm	
放大倍数	30 ×	
视场角	1 ° 30	
分辨率	3"	
最小对焦距离	1m	
自动垂直补偿器		
系统	液体电子传感补偿	
工作范围	+/-3'	
精度	1"	
水准器		
管水准器	30"/2mm	
圆水准器	8'/2mm	
激光对中器(可选)		
调整范围	0.5m ~	
精度	1/2000	
光学对中器		
成像	正像	
放大倍率	3 ×	
调整范围	0.5m ~	
视场角	5度	
精度	1/2000	
显示部分		
类型	双面、中文	双面、中文
机械电池		
电源	可充锂电池	
电压	直流6v	
连续工作时间	8小时	
尺寸及重量		
尺寸	200*180*350mm	
重量	5.8kg	
内存		
存储数据	8000个点	
存储卡	1g存储卡	
数据接口		
i/o :	usb、rs-232c	
防水、防尘等级		
防水、防尘	ip54	

本产品的加工定制是否，品牌是南方测绘，型号是NTS-312b，放大倍率是30，测角精度是2，测距精度是2，测程是3KM