

石英钟罩(图) 石英玻璃螺旋管 异型管

产品名称	石英钟罩(图) 石英玻璃螺旋管 异型管
公司名称	天津市神州钢管制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工贸易形式:烧制 加工能力:根据客户需求 主要加工设备:玻璃灯床
公司地址	天津市静海区大邱庄镇团大线与团王线交口东200米
联系电话	13821121182 13821121182

产品详情

远紫外光学石英玻璃：它是用液体四氯化硅在高纯度氢氧焰中直接熔化成高质量的石英玻璃。这种玻璃可以做到完全无气泡，具有优良的透紫外性能，特别是在短波紫外区，其透过性能远远地胜过所有其他玻璃，在185m μ 处的透过率可达85%。是185~2500m μ 波段范围内优良光学材料。由于这种玻璃含有oh基团，所以红外透过性能差，特别是在2.7 μ 附近有一很大的吸收峰。紫外光学石英玻璃：是用氢氧焰熔化高级水晶粉料而成的光学石英玻璃。它是220~2500m μ 波段范围内良好光学材料。其红外透过性能同远紫外光学石英玻璃 红外光学石英玻璃：它是在真空加压炉中熔化高级水晶粉料而成的光学材料。具有较高的透红外性能，1~3 μ 的透过率高达90%以上。其应用波段范围为260~3500m μ 。全透过光学石英玻璃：是用高纯原料，无氢热源熔制而成的石英玻璃，其应用波段范围是200~3500m μ ，紫外240m μ 、红外2.7 μ 均无吸收峰。

	各种光学石英玻璃所能达到的最高类别（以0.1公斤计算）		
	远紫外光学石英玻璃	紫外光学石英玻璃	红外光学石英玻璃
气泡类别	0	2	1
光谱特性（平均透过率）	185~2500m μ	220~2500m μ	260~3500m μ
	90	85	85
双折射	1	1	1
颗粒结构	1	2	2
条纹	1	1	1
均匀性	1	2	2
荧光	1	2	2
防辐射性能	1010伦琴辐照不变色	107伦琴辐照不变色	105伦琴辐照不变色
最大公斤	20	20	100

买家须知：由于产品规格不同，价格有所差异，请在下单之前联系卖家！

本产品的加工贸易形式是烧制，加工能力是根据客户需求，主要加工设备是玻璃灯床，加工设备数量是10