UBA-9290

产品名称	UBA-9290
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

产品详情

uba-9290射频场强分析仪技术参数:

uba-9290(2.9ghz)/9210(2.1ghz)

protek 3290n(2.9ghz)升级uba-9290，protek 3201n(2ghz)升级uba-9210射频场强分析仪

protek 3290n(2.9ghz)升级uba-9290；protek 3201n(2ghz)升级uba-9210，有线电视，paging系统，接收机，隐藏摄象机，tele-tapping探测

rf field strength analyzer specifications

技术参数		
频率	范围	100khzto 2900mhz(2.9ghz) // 100khzto 2
	精度	tcxo : ±2.5ppm

		接收灵敏度	approx. 0 - 6 dbu emf (s/n : 10db at w fm, 12db at n-fm)
		步进范围	multiples of 5khz& 6.25k
		扫描范围	1mhz to max.1000mhz (1,2,5 step / at
振幅	n-fm	范围	-32dbm to -117dbm for 1mhz to 2900mhz
			-67dbm to -117dbm for 1mhz to 2100mhz
		分辨率	±0.1db
		精度	±2.0db(at an ambient of temperature of (23°C)

			±2.5db(at an ambient of temperature of (23°C±)
		重复精度	±2db
		带宽	n-fm: apprx 12.5khz(-6
	w-fm/am/ssb	范围	-22dbm to -107dbm for 10mhz to 2900mh
			-57dbm to -107dbm for 1mhz to 2100mhz
		分辨率	±0.1db
		精度	±2.0db(at an ambient of temperature of (23°C±)
			±2.5db(at an ambient of temperature of (23°C±

		)
	重复精度	±2db
	带宽	w-fm: apprx 180khz(-6db), am/ssb: appe
spurious and noise level internally generated : -35dbc w-fm : -45dbc for n-fm typical, below a full scale signal level frequency.		
	输入阻抗	50?(standard)
	最大输入电压	max. 5v rms
	电平单位	dbm, dbmv, dbuv

	reference(internal atten. max 35db : only uba-9290)	-22dbm(w-fm/am/ssb : 35db), -32dbm -27dbm(w-fm/am/ssb : 30db), -37dbm -37dbm(w-fm/am/ssb : 20db), -47dbm -47dbm(w-fm/am/ssb : 10db), -57dbm
功能	显示模式	spectrum display multi bar graph display (5, 10, 20, 50, 100, 2 single bar graph displa

		difference frequency dis
		frequency counter
	扫频及锁住模式	free run, single run
		squelch delay(run, hold, s
		squelch max. hold
	scan modes	manual, search scan & ch. mer
	标记模式	marker, delta marker, peak search, ma
扫频	速度	min.500msec

	触发源	narrow fm/ wide fm/am/
存储	波形存储	100 waveforms
	设置存储	
显示	类型	3.5 inch tft color lcd
	显示分辨率	320(rgb)×240
	lcd背光	always on(white led)
频率	范围	9mhz~ 2900mhz

	rf输入连接器	bnc type female, 50ohms(sta
	数字/分辨率	7 digit / 1khz
	精度	±50ppm, ±1 coun
	sampling time	0.512 sec.
	输入灵敏度	9mhz~ 2000mhz: 150?r
		20mhz~ 1000mhz: 100?
		2001mhz ~ 2900mhz : 400mv

电源	电池	(1.2v)aa type ni-mh rechargeable batte / alkaline battery × 6pcs
	电源适配器	smps type ac adaptor (9v
	自动关闭	off/ 5min/ 10min/ 20min/ 30
其他	jog s/w	multi function switch(4-direction, c
	interface	usb
	interface(speed)	4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 576
		115200, 153600, 250000
	audio output	1w into 8?speaker

一般规格	操作温度和湿度	0°Cto 40°Cat 35-85% r
	存储温度	10°Cto 50°C
	外形尺寸	82(w) × 205(h) × 36(d)r
	重量	approx. 395g (except antenna,
附件	标准附件	便携包
		天线（仅接收）
		说明书

		bnc to bnc连接器
		耳机
		镍氢充电电池
		电源适配器
		n-type to bnc连接器
		usb数据线
		便携包背带

		软件
	选件	衰减器(10db, 20db, 30db,