

造纸用弯辊 导布辊 欢迎新老客户致电

产品名称	造纸用弯辊 导布辊 欢迎新老客户致电
公司名称	宝应县永欣机械配件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 用途:纺织、印染、印刷、造纸、薄膜、包装 品牌:永欣
公司地址	江苏宝应县宝应县夏集镇虹桥居委会影剧院西侧
联系电话	86 0514 88701491 13655270703

产品详情

1、结构原理 主要由弧形芯轴、滚动轴承总成、橡胶套筒、端套、支座及调节轮等组成。弧形辊是将轴弯成所要求的弧形，轴上相隔一定间距装有轴承，在轴承上套以橡胶套成为一个具有弧形、橡胶套可绕轴旋转的辊子。弧形的方向可通过轴座上的手轮进行调节，橡胶套在绕弯轴旋转时胶面能够展开及缩回，当基材从凹弧处开始接触辊面，在运行到凸弧处离开时，弧形辊的辊面仅有中央部位是在平行于纵向的方向中旋转，而辊面中央两侧的其他各点都与纵向成一定角度旋转，因此对基材产生了向两侧的牵伸力，基材而得以展平。

2、特点 线速度高、跳动量小、无噪声 旋转扭矩小、可承受较大拉力

密封性能好、防水、耐酸碱 安全耐用、安装调试简便

对基材出现中间紧两边松或中间松两边紧现象有独特的展平功能。展平能力相对较小，基材包辊角度不可过大或张力过大，否则易使薄膜类基材产生永久性变形，纸类基材断裂，布类基材纬向弯曲。根据基材状况有时需及时调整弧度方向。弧形展平辊广泛用于纺织、印染、印刷、造纸、薄膜、包装等行业，是目前使用范围广，用量较大的品种。

3、技术参数

辊面直径	80、100、125、150
辊面长度	200—3600mm
基材包辊角度	15°—30°
辊面线速度	<300m/min
橡胶品种	丁睛胶、三元乙丙胶、硅胶

4、订购须知请注明 辊面长度 芯轴长度

辊面直径 线速度

联系人：万长生

电 话：86 0514 88701491

移动电话：13655270703

传 真：86 0514 88700491

地 址：中国 江苏 宝应县 宝应县夏集镇虹桥居委会影剧院西侧

公司主页：<http://byyxjx.cn>.

本产品的加工定制是是，用途是纺织、印染、印刷、造纸、薄膜、包装，品牌是永欣