

2.0mm土工膜焊接机 900土工膜焊接机

产品名称	2.0mm土工膜焊接机 900土工膜焊接机
公司名称	山东领翔新材料有限公司
价格	面议
规格参数	型号:900 品牌:领翔 动力形式:电动
公司地址	山东省德州市陵县城西开发区迎宾街北首
联系电话	0534-2136966 13583489160

产品详情

输入电压：220v 频率：50/60hz 功率：1800w 焊接速度：0.5-5m/min 加热温度：0-450
焊接材料厚度：1.0mm-3.0mm(单层膜厚) 焊缝宽度：15mm × 2 中间空腔15mm 搭接宽度：120mm
机身重量：13kg 绝缘等级：ii类 voltage：220v frequency：50hz/60hz power：1800w welding
speed：0.5-5m/min the temperature of heating up：0-450 the thickness of welding
material：1.0mm-3.0mm(single membrane thickness) welding width：15mm × 2 interior cavity :15mm welding
intention: 85% maternity material (tensile resistant in shear direction) joint width：120mm machine body
weight：13kg insulation class: class ii hl-900型土工膜焊接机采用先进的热楔式结构和超大功率设计，适用于h
dpe、ldpe、pvc、eva、ecb、pp等一切热熔性材料的焊接。该机功率大、爬坡能力好、性能稳定、操作方便、焊接效率高、可靠性强；广泛应用于隧道、地铁、水利、养殖、垃圾填埋、化工矿业、污水处理、屋面建筑等行业的防水防渗工程中

1. 电热系统：电热楔的加热温度采用闭环控制，温度可以实现连续调

节。根据材料的厚度调整到相应的压力位置进行焊接。

2. 焊接压力调节系统：可实现连续调节。

3. 传动系统：采用上下压辊双轮同步驱动，电子无级变速控制。自动控制系统配测速发电机调节焊接速度保持恒定，不受负载变化的影响。通过三级行星齿轮减速传送动力至传动/压轮。

本产品的型号是900，品牌是领翔，动力形式是电动，控制方式是自动，频段是中频，驱动形式是电动，作用原理是脉冲，升降控制是电动，焊接原理是热熔，作用对象是塑料，电流是交流，重量是5（kg），产品别名是土工膜爬焊机

山东领翔新材料有限公司主要经营各种山东长丝土工布,针刺长丝土工布,针刺土工布,德州土工布,山东土工膜,复合土工膜;青海复合土工膜,云南土工膜,新疆土工膜,内蒙古土工布;要问长丝土工布厂家,长丝土工布价格,土工布厂家,土工膜价格,hdpe土工膜价格,复合土工膜厂家,复合土工膜价格,土工膜厂家,德州土工膜厂家哪家好;欢迎来到本公司,咨询电话:13583489160